



Öffnungsarten und Bauformen

Types d'ouverture et de châssis

	Dreh-Kipp-Fensterelement / Kipp-Dreh-Fensterelement Châssis oscillo-battant / oscillo-battant logique Châssis OB / OB logique		Dreh-Fensterelement, 2-flügelig Châssis ouvrant à la française, 2 vantaux Châssis OF, 2V
	Dreh-Fensterelement Châssis ouvrant à la française Châssis OF		Dreh-/Dreh-Kipp-Fensterelement, 2-flügelig Châssis oscillo-battant / ouvrant à la française, 2 vantaux Châssis OB / OF, 2V
	Kipp-Fensterelement Châssis à soufflet		Stulp-Fensterelement Châssis oscillo-battant / semi-fixe, 2 vantaux Châssis OB, 2V
	Rundbogen-Fensterelement Châssis plein-cintre		Rundbogen-Fensterelement, 2-flügelig Châssis plein-cintre, 2 vantaux Châssis plein-cintre, 2V
	Stichbogen-Fensterelement Châssis demi-cintre		Stichbogen-Fensterelement, 2-flügelig Châssis demi-cintre, 2 vantaux Châssis demi-cintre, 2V
	Schräg-Fensterelement Châssis trapèze		Schräg-Fensterelement, 2-flügelig Châssis trapèze, 2 vantaux Châssis trapèze, 2V
	Klapp-Fensterelement Châssis projetant		Dreh-Fensterelement, nach außen öffnend Châssis ouvrant à la française, vers l'extérieur Châssis OF, vers l'extérieur

Symbole und Abkürzungen

Symboles et abréviations

H45.52200LS002de/fr



Verzeichnis der verwendeten Abkürzungen

Liste des abréviations utilisées

DE	Deutsch	FR	Française
Kürzel	Beschreibung	Abbrev.	Désignation
ALU	Aluminium	ALU	Aluminium
ARB (x)	Anfang Rundbogen	ARB (x)	Début du plein cintre (dans le vantail)
ASB	Anfang Stichbogen	ASB	Début du demi-cintre (dans le vantail)
AV	Andruckeinstellung	AV	Réglage compression
AWD	Anwendungsdiagramm	AWD	Diagramme d'application
BF	Ausführung „Barrierefrei“	BF	Version «Accès PMR»
BD	Banddurchgang	BD	Passage paumelles
BS	Bandseite	BS	Paumelles, ou côté paumelles
BSO	Bandseite oben	BSO	Côté paumelles, supérieur
BSU	Bandseite unten	BSU	Côté paumelles, inférieur
CG	Glas-Abzugsmaß	CG	Ecart vitrage
D	Ausführung „Dreh“	D	Type «Ouvrant à la française»
DG	Dreh - gegenläufig	DG	Ouvrant à la française à inverseur
DK	Ausführung „Dreh-Kipp“	DK	Type «oscillo-battant»
DF	Drehflügel	DF	Ouvrant à la française
DS	Ausführung „Dreh-Stulp“	DS	Ouvrant semi-fixe
DS/A	Dreh-Stulp aufliegendes Getriebe	DS/A	Ouvrant semi-fixe avec crémone
DS/K	Dreh-Stulp Kantenriegelschieber	DS/K	Ouvrant semi-fixe avec verrous
E	Einbruchhemmung	E	Retard à l'effraction
ESG	Einsteckgetriebe	ESG	Boîtier encastré
EUL	Eckumlenkung	EUL	Renvoi d'angle
FB (a)	Flügelbreite	FB (a)	Largeur ouvrant
FB1	Flügelbreite Erstflügel	FB1	Largeur ouvrant principal
FB2	Flügelbreite Zweitflügel	FB2	Largeur ouvrant semi-fixe
FBS	Fehlbedienungssperre	FBS	Anti-fausse manoeuvre
FBS-EUL	Fehlbedienungssperre an der Eckumlenkung	FBS-EUL	Anti-fausse manoeuvre sur renvoi d'angle
FBS-G	Fehlbedienungssperre am Griff	FBS-G	Anti-fausse manoeuvre sur la poignée
FH BS	Flügelhöhe Bandseite	FH BS	Hauteur ouvrant côté paumelles
FH (b)	Flügelhöhe	FH (b)	Hauteur ouvrant
FH VS	Flügelhöhe Verschlussseite	FH VS	Hauteur ouvrant côté poignée
FP	Fang-Putz-Schere	FP	Compas de sécurité
GG	Glasgewicht	GG	Poids vitrage
G1...2	Griffsitz 1 - 2	G1...2	Hauteur poignée 1 - 2
Gr.	Größe	Gr.	Dimension
H1...H4	Hebel Ausführung 1 - 4	H1...H4	Type de poignée 1 - 4



Verzeichnis der verwendeten Abkürzungen

Liste des abréviations utilisées

DE	Deutsch	FR	Française
Kürzel	Beschreibung	Abbrev.	Désignation
iP	Industrieverpackung	iP	<i>Emballage industriel</i>
K	Ausführung „Kipp“	K	Type «soufflet»
KM	Kammermaß	KM	<i>Dimension de chambre</i>
KPS	Kipp-Punkt Senkrecht	KPS	<i>Point de pivot vertical</i>
KPW	Kipp-Punkt Waagerecht	KPW	<i>Point de pivot horizontal</i>
LM	Leichtmetall	LM	<i>Aluminium</i>
LS	Länge der Schrägle	LS	<i>Longueur d'oblique</i>
MV	Mittelverschluss	MV	<i>Verrou médian ou verrou supplémentaire</i>
Nm	Newton-Meter (Drehmoment)	Nm	<i>Newton-mètre (couple de serrage)</i>
PG	Profilgewicht	PG	<i>Poids du profil</i>
RC1...3	Widerstandsklasse	RC1...3	<i>Classe de résistance</i>
RR	Rundrosette	RR	<i>Rosette ronde</i>
RB	Rundbogen	RB	<i>Plein-cintre</i>
S	Scherenposition	S	<i>Position compas</i>
S1...9	Schubstangen 1 - 9	S1...9	<i>Tringles 1 - 9</i>
SDF	Schere Drehflügel	SDF	<i>Compas d'ouvrant à la française</i>
SF	Schrägfenster	SF	<i>Fenêtre trapèze</i>
SV	Seiteneinstellung	SV	<i>Réglage latéral</i>
SW	Schlüsselweite	SW	<i>Dimension de clé</i>
TBT	Ausführung „Kipp-Vor-Dreh“	TBT	<i>Type OB logique «soufflet avant l'OF»</i>
USH	Überschlaghöhe	USH	<i>Hauteur recouvrement</i>
VE	Verpackungseinheit	VE	<i>Emballage</i>
VS	Verschlussseite	VS	<i>Côté poignée</i>
VS/A	Verschlussseite aufliegendes Getriebe	VS/A	<i>Côté poignée, avec crémone</i>
VS/K	Verschlussseite Kantenriegel	VS/K	<i>Côté poignée, avec verrou semi-fixe</i>
VSO	Verschlussseite oben	VSO	<i>Côté poignée, supérieur</i>
VSU	Verschlussseite unten	VSU	<i>Côté poignée inférieur</i>
WK1...2	Widerstandsklasse nach DIN EN 1627-1630	WK1...3	<i>Classe de résistance selon normes EN 1627-1630</i>
WRB	Winkelband Rundbogen	WRB	<i>Fiche compas plein-cintre</i>
ZS	Position Zusatzschere	ZS	<i>Compas additionnel</i>
ZV	Zentralverschluss	ZV	<i>Verrouillage circulaire</i>