

Poz.	Ks	Předmět	Jednotková cena EUR	Cena celkem EUR
		<p>DRIVE axxent DK Skrytě uložený výklopný uzamykací pohon pro sklopná a otevíravě-sklopná kování</p> <ul style="list-style-type: none"> • Řetězový pohon 24 V DC s integrovanou funkcí uzamykání kování, kompletně zafrézovaný v profilu. • Vhodný pro pravoúhlá sklopná okna (nadsvětliky) nebo otevíravě-sklopná okna ze dřeva, plastu nebo hliníku. • Ke skryté montáži nahoře ve vodorovné části okenního rámu, motorické vyklápění, zamykání a odemykání. • Šířky odsunutí: 120 nebo 150 mm • Možnost manuálního ovládní z uzavřené a ze sklopné polohy. • Jednoduché dodatečné nastavení pohonu po seřizovacích pracích na okně. • Motorické odemknutí okna pro ruční otevření okna. • Funkce Auto-Lock: Pokud se okenní křídlo ručně zavře ze sklopné nebo otevíravé polohy, pohon okno automaticky zamkne. • Integrovaný časovač větrání: 10 minut sklopná poloha, poté automatické zavření a uzamknutí. • Tichý režim: Pro obzvlášť tichý provoz se v tomto režimu okno otevírá a zavírá rychlostí vždy 5 mm/s, aniž by se zamykalo. • Zobrazení stavu pomocí integrovaných světelných diod a signálních tónů. • Ovládní je možné pomocí tlačítkového spínače, infračerveného dálkového ovládní, rádiového dálkového ovládní nebo pomocí chytrého telefonu / tabletu a aplikace SIEGENIA Comfort. • Lze zapojit do řídicí techniky budovy (např. KNX). • Rychlost otírání cca 10 mm za sekundu, odpovídá celkové době otevírání cca 25 sekund. • Napájecí napětí: externí napájecí zdroj 24 V DC, 0,6 A. • Otevírací a uzavírací síla na posuvné tyči kování max. 700 N (odpovídá krouticímu momentu na klíče cca 8 Nm). • Uzavírací síla výklopného okenního křídla max. 150 N. • Rychlost zavírání max. 5 mm za sekundu (třída ochrany 0–3 bez přídatných ochranných zařízení podle věstníku VFF KB.01). • Zkoušeno se 30 000 spínacími cykly (dvojdvih vč. uzavření). <p>Provedení (typy):</p> <ul style="list-style-type: none"> • DRIVE axxent DK 120 PRAVÝ (montáž vpravo) • DRIVE axxent DK 120 LEVÝ (montáž vlevo) • DRIVE axxent DK 150 PRAVÝ (montáž vpravo) • DRIVE axxent DK 150 LEVÝ (montáž vlevo) <p>Požadavky na okenní profily:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dřevěné profily: poloha osy 13 mm; vůle v drážce 12 +1 mm a eurodrážka min. 30 mm • Plastové profily: poloha osy 13 mm; vůle v drážce 12 +1 mm • Hliníkové profily: poloha osy 10 mm; ALU eurodrážka a rozměr komory 21 +1 mm <p>Požadavky na systémy kování:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kování SIEGENIA Titan AF nebo ALU 5200 pro hmotnosti křídla do 130 kg. (respektujte diagramy rozsahu použití kování) <p>Rozsah dodávky:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pohon • Připojovací kabel 6x0,8 mm <p>Volitelné příslušenství:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Napájecí zdroj • smart modul axxent DK (WLAN) • Infračervené dálkové ovládní • Sada příslušenství pro ALU kování SIEGENIA pro hliníková okna • Klika Si-Line odnímatelná, RAL 9003 bílá • Rozeta Si-Line EV1, RAL 9003 bílá nebo RAL 9005 černá <p>Výrobce: SIEGENIA-AUBI KG, DRIVE axxent DK</p>		