

Pos.	Stuks	Voorwerp	Prijs per stuk EURO	Totaalprijs EURO
		<p>DRIVE axxent DK Verdekt liggende kiep-vergrendelingsaandrijving voor kiep- en draai-kiepbeslagen</p> <ul style="list-style-type: none"> • 24 V DC-kettingaandrijving met geïntegreerde beslagvergrendelingsfunctie, volledig in het profiel ingefreesd. • Geschikt voor rechthoekige kiep-(bovenlichten) of draai-kiepramen van hout-kunststof of aluminium. • Voor de verdekt liggende inbouw boven in het horizontale raamkozijn, motorisch kantelen en veren ontgrendelen. • Uitsteldieptes: 120 of 150 mm • Handmatige bediening vanuit de sluitings- en kiepstand mogelijk. • Eenvoudig bijstellen van de aandrijving na instelwerkzaamheden aan het raam. • Motorisch ontgrendelen van het raam voor de handmatige draaiopening van het raam. • Auto-lock-functie: als de raamvleugel vanuit de kiep- of draai-stand handmatig gesloten wordt, dan vergrendelt de aandrijving het raam automatisch. • Geïntegreerde ventilatietimer: 10 minuten op kiepstand, daarna wordt deze automatisch gesloten en vergrendeld • Stielmodus: voor een bijzonder geruisloze werking opent en sluit het raam steeds met 5 mm/s zonder te vergrendelen. • Statusweergave via geïntegreerde lichtdioden en signalen. • Aansturing via een drukschakelaar, infrarood afstandsbediening, radiogestuurde afstandsbediening of met de smartphone / tablet en de SIEGENIA Comfort App. • Integreerbaar in de procesgestuurde gebouwentechniek (bijv. KNX). • Openingsnelheid ca. 10 mm per seconde, komt overeen met een duur van de openingsprocedure van ca. 25 sec. • Voedingsspanning: externe adapter 24 V DC, 0,6 A. • Openings- en sluitingskracht via drijfstaang max. 700 N (komt overeen met ca. 8 Nm handhefboomkoppel). • Sluitkracht van de kiepraamvleugel max. 150 N. • Sluitingsnelheid max. 5 mm per seconde (beschermingsklasse 0-3 zonder extra beveiligingen volgens VFF-gegevensblad KB.01. • Getest met 30.000 schakelcycli (dubbele slag incl. vergrendeling). <p>Uitvoeringen (types):</p> <ul style="list-style-type: none"> • DRIVE axxent DK 120 RE (aanslag rechts) • DRIVE axxent DK 120 LI (aanslag links) • DRIVE axxent DK 150 RE (aanslag rechts) • DRIVE axxent DK 150 LI (aanslag links) <p>Voorwaarden aan de raamprofielen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Houten profielen: positie opnamegroef 13 mm; sponningspeling 12 +1 mm en eurogroef min. 30 mm • Kunststof profielen: positie opnamegroef 13 mm; sponningspeling 12 +1 mm • Aluminium profielen: positie opnamegroef 10 mm; ALU-euronut en kamermaat 21 +1 mm <p>Eis aan de beslagssystemen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • SIEGENIA beslagen Titan AF of ALU 5200 voor vleugelgewichten tot 130 kg. (toepassingsdiagrammen van de beslagen in acht nemen) <p>Leveringsomvang:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Aandrijving • Aansluitleiding 6x0,8 mm <p>Optioneel toebehoren:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Netadapter • smart modul axxent DK (WLAN) • Infrarood afstandsbediening • Toebehoren-set voor SIEGENIA ALU beslag voor aluminium ramen • Greep SI-Line afneembaar RAL 9003 wit • Rozet SI-Line EV1, RAL 9003 wit of RAL 9005 zwart <p>Fabrikant: SIEGENIA-AUBI KG, DRIVE axxent DK</p>		