

Pos.	Stk.	Gjenstand	Enkeltpreis EURO	Totalpris EURO
		<p><b>DRIVE axxent DK</b> Skjult montert vipp-låsemotor for vippe- og dreie-vippevindusbeslag</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 24 V DC kjededrev med integrert beslagslåsefunksjon, frest helt inn i profilen.</li> <li>• Egnet for rettviklede vippe- (overlys) eller dreie-vippevindu av tre, plast eller aluminium.</li> <li>• For skjult montering oppe i den vannrette vindusrammen, motorisert vipping, samt låsing og opplåsing.</li> <li>• Åpningsbredder: 120 eller 150 mm</li> <li>• Kan betjenes manuelt fra låse- og vippeposisjon.</li> <li>• Motoren kan enkelt etterjusteres etter justeringsarbeid på vinduet.</li> <li>• Motorisert opplåsing av vinduet til manuell dreieåpning av vinduet.</li> <li>• Auto-lock-funksjon: Hvis vindusfløyen lukkes manuelt fra vippeposisjon eller åpnet i sideåpning, låser motoren vinduet automatisk.</li> <li>• Integrert ventilasjonstidsur: 10 minutter vippeposisjon, deretter automatisk lukking og låsing.</li> <li>• Stillemodus: For spesielt lav driftsstøy åpnes og lukkes vinduet med 5 mm/s uten å låses.</li> <li>• Statusindikator med integrerte lysdioder og lyd signaler.</li> <li>• Påstyring kan enten utføres med knappbryter, infrarød fjernbetjening, trådløs fjernbetjening eller med smarttelefon/nettbrett og SIEGENIA Comfort app.</li> <li>• Kan integreres i bygningsstyringen (f.eks. KNX).</li> <li>• Åpningshastighet ca. 10 mm per sekund, tilsvarer en varighet på åpningsprosessen på ca. 25. sek.</li> <li>• Tilførselsspenning: Ekstern nettdel 24 V DC, 0,6 A.</li> <li>• Åpne- og lukkekraft via drivstang maks. 700 N (tilsvarende ca. 8 Nm dreiemoment på håndspaken).</li> <li>• Lukkekraft på vippevindusfløyen maks. 150 N.</li> <li>• Lukkehastighet maks. 5 mm per sekund (beskyttelsesklasse 0-3 uten ekstra beskyttelsesinnretninger iht. VFF-datablad KB.01).</li> <li>• Testet med 30 000 koblingscykluser (dobbeltløft inkl. låsing).</li> </ul> <p><b>Utførelser (typer):</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• DRIVE axxent DK 120 RE (anslag på høyre side)</li> <li>• DRIVE axxent DK 120 LI (anslag på venstre side)</li> <li>• DRIVE axxent DK 150 RE (anslag på høyre side)</li> <li>• DRIVE axxent DK 150 LI (anslag på venstre side)</li> </ul> <p><b>Krav til vindusprofilene:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Treprofiler: Sporposisjon 13 mm; Falsåpning 12 +1 mm og Euro-fals min. 30 mm</li> <li>• Plastprofiler: Sporposisjon 13 mm; falsåpning på 12 +1 mm</li> <li>• Aluminiumsprofiler: Sporposisjon 10 mm; ALU-Eurospor og kammermål på 21 +1 mm</li> </ul> <p><b>Krav til beslagsystemene:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• SIEGENIA beslag Titan AF eller ALU 5200 for fløyvekter opptil 130 kg. (Se bruksdiagrammer for beslagene.)</li> </ul> <p><b>Leveringsomfang:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Motor</li> <li>• Tilkoblingsledning 6x0,8 mm</li> </ul> <p><b>Valgfritt tilbehør:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Nettdel</li> <li>• smart modul axxent DK (WLAN)</li> <li>• Infrarød fjernbetjening</li> <li>• Tilbehørsett for SIEGENIA ALU beslag for aluminiumsvindu</li> <li>• Spak Si-Line, avtagbar RAL 9003 hvit</li> <li>• Brakett SI-Line EV1, RAL 9003 hvit eller RAL 9005 svart</li> </ul> <p>Produsent: SIEGENIA-AUBI KG, DRIVE axxent DK</p>		