

| Pos. | Quantité | Objet   | Prix unitaire<br>EUROS | Prix total<br>EUROS |
|------|----------|---|------------------------|---------------------|
|      |          | <p><b>DRIVE axxent HSA smart – Schéma C</b><br/> Moteur soulevant-coulissant automatique partiellement encastré pour châssis soulevants-coulissants à deux ouvrants, schéma C</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Verrouillage/déverrouillage, abaissement/soulèvement et déplacement automatiques de l'ouvrant soulevant-coulissant</li> <li>• Commande intelligente par microprocesseur, avec auto-apprentissage, forces de fermeture selon les prescriptions actuelles conformes à la nouvelle norme DIN 18650</li> <li>• Avec homologation CB</li> <li>• Avec commande par appli SIEGENIA Comfort* pour smartphones et tablettes</li> <li>• Entrebâilleur à déplacement motorisé</li> <li>• Aération automatique à entrebâillement intégrée de 10 minutes</li> <li>• Sélection d'un déboîtement limité</li> <li>• Protection anti-pincement par limiteur de courant, avec mode ralenti et arrêt dans la zone des arêtes de coupe</li> <li>• Démarrage et arrêt en douceur</li> <li>• Commande manuelle de secours simple en cas de coupure de courant</li> <li>• Utilisation adaptée aux fauteuils roulants et exécution conforme à la norme DIN 18040 avec seuil tubulaire plat possible</li> <li>• Aucune limitation de la hauteur de passage</li> <li>• Facilité de branchement par fiche secteur mâle CEE et connexion à une ligne fixe</li> <li>• Utilisable pour des poids d'ouvrant de 400 kg max. vitrage compris</li> <li>• Au choix avec crémonne à axe de verrouillage ou crémonne à crochets basculants</li> <li>• Pour RIB de 2 144 mm à 6 666 mm par moteur coulissant (en cas de répartition symétrique) et hauteur d'ouvrant maximale jusqu'à 3 300 mm</li> <li>• Montage sur la partie haute du dormant avec encombrement de seulement env. 45 mm. Le moteur coulissant peut être décalé vers le bas dans le cas d'un manque de place à la construction selon le système de profil.</li> <li>• Dimensions du moteur coulissant : 72 mm X 73 mm</li> <li>• Initialisation automatique grâce au déplacement de référence et à la reconnaissance de la fin de course</li> <li>• Bloc d'alimentation 24 V avec fiche Euro intégré au moteur coulissant</li> <li>• Grande sécurité de fonctionnement sur plus de 25 000 cycles de manœuvres</li> <li>• Laquage du boîtier et des capuchons dans toutes les teintes RAL et NCS</li> <li>• Gabarits de perçage disponibles en tant qu'accessoires</li> <li>• Force de déplacement max. en fonctionnement : env. 50 N (en fonction du poids de l'ouvrant et du frottement)</li> <li>• Vitesse de déplacement : env. 150 mm/s</li> <li>• Durée de course du moteur soulevant : env. 7 s</li> <li>• Tension d'alimentation : 120 - 240 V CA, 48 W</li> <li>• Tension de fonctionnement interne : 24 V CC</li> <li>• Consommation électrique max. 0,4 A</li> <li>• Fiche de raccordement : fiche Euro</li> <li>• Borne de branchement : pour ligne d'alimentation de 2,5 mm<sup>2</sup> max.</li> <li>• Type de câble en cas de pose de câble selon prescription : normalement NYM (isolation nécessaire sur tous les pôles)</li> <li>• Indice de protection : IP 20 pour les locaux secs</li> <li>• Température ambiante de travail : -5 à + 50 °C</li> <li>• Conformité : marquage CE</li> <li>• Protection anti-pincement : coupure de surcharge électronique / limitation du courant selon les normes</li> <li>• Fabriqué selon les prescriptions UVV et VDE en vigueur</li> <li>• Fabrication certifiée selon ISO 9001:2000</li> <li>• Raccordement d'appareils externes possible, par ex. interrupteur à clé, systèmes de contrôle d'accès, lecteur de cartes, armoires électriques, etc.</li> <li>• Commande avec l'interrupteur du moteur soulevant, avec l'appli SIEGENIA Comfort* pour smartphones ou tablettes ou via une télécommande infrarouge en option</li> <li>• Possibilité d'intégration dans les commandes de groupes ou dans un système de commandes centralisées</li> </ul> <p><b>Set d'articles comprenant :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 2 x moteur soulevant encastré</li> <li>• 1 x moteur coulissant en applique avec bloc d'alimentation 24 V</li> <li>• 2 x entraîneur</li> <li>• 1 x clé de commande d'urgence</li> <li>• Accessoires de fixation (vis, serre-câble)</li> <li>• Instructions de montage et d'utilisation</li> </ul> <p>Fabricant : SIEGENIA-AUBI KG, type de moteur DRIVE axxent HSA smart - Schéma C<br/> Ou équivalent : _____</p> <p>* L'appli SIEGENIA Comfort est compatible avec iOS 8.0 ou version plus récente, iPhone, iPad et iPod touch, ainsi qu'avec Android 5.0 ou version plus récente.</p> |                        |                     |