

Pos.	Stuks	Onderwerp	Prijs per stuk EURO	Totaalprijs EURO
		<p>DRIVE axxent HSA smart – Schema C Automatische gedeeltelijk verdekliggende hef- en schuifdeuraandrijving voor tweevleugelige HS-elementen schema C</p> <ul style="list-style-type: none"> • Automatisch ver-/ontgrendelen, heffen/dalen en verplaatsen van de HS-vleugel • Met intelligente microprocessorbesturing, zelfsluitend, sluitkrachten conform de actuele voorschriften van het nieuw DIN 18650 • Met CB-certificaat • Met SIEGENIA Comfort App-bediening* voor smartphones of tablets • Motorisch instelbare kierventilatie • Automatische kierventilatie elke 10 minuten • Keuze van een begrensde openingsbreedte • Klembeveiliging door stroombegrenzing incl. modus langzaam schuiven en stoppen in het gebied van de randen • Gedempte start en stop • Handmatige, eenvoudige noodbediening bij stroomuitval • Geschikte bediening voor rolstoelgebruikers en uitvoering conform DIN 18040 mogelijk in combinatie met een vlakke drempel • Geen beperking in de doorgangshoogte • Eenvoudige aansluiting met euronetstekker en vaste aansluiting op het lichtnet • Te gebruiken tot max. 400 kg vleugelgewicht incl. glaspaneel • naar keuze met borgpennen of zwenkhaak-sluitstang • Voor RIB van 2.144 mm tot 6.666 mm per schuifaandrijving (bij symmetrische verdeling) en maximale vleugelhoogte tot 3.300 mm • Montage op het bovenste kozijn met een benodigde ruimte van slechts ca. 45 mm. De schuifaandrijving kan bij beperkte installatieruimte afhankelijk van het profielsysteem naar onder verplaatst worden. • Afmetingen schuifaandrijving: 72 mm x 73 mm • Automatisch inleren door referentieverplaatsing en eindpositieherkenning • 24 V voeding met eurostekker geïntegreerd in de schuifaandrijving • hoge betrouwbaarheid door meer dan 25.000 geteste schakelcycli • Lakwerk van behuizing en kappen in alle RAL- en NCS-kleuren mogelijk • Boormallen als optioneel verkrijgbaar • Max. sluitkracht tijdens de loop ca. 50 N (afhankelijk van vleugelgewicht en wrijving) • Verplaatsingssnelheid ca. 150 mm/sec. • Looptijd hefaandrijving ca 7 sec. • Spanningsvoorziening: 120 - 240 V AC , 48 W • Interne bedrijfsspanning: 24 V DC • Max. stroomopname 0,4 A • Aansluitstekker: eurostekker • Aansluitklem: voor max. 2,5 mm² toevoerleiding • Kabeltype bij kabelverplaatsing op de bouwplaats volgens voorschrift normaal NYM (splitsing van alle polen vereist) • Weerstandsklasse IP 20 voor droge ruimten • Omgevingstemperatuur in bedrijf -5 tot + 50 °C • Conformiteit: CE-teken • Beveiliging tegen inklemmen: elektronische overbelastingsschakelaar/stroombegrenzing volgens norm • Gemaakt volgens de geldige UVV- en VDE-voorschriften • Fabricage gecertificeerd conform ISO 9001:2000 • Aansluiting van externe apparaten zoals bijv. sleutelschakelaars, toegangscontrolesystemen, kaartlezers, fotocellen enz. mogelijk. • Aansturing met drukschakelaars op hefaandrijving, met SIEGENIA Comfort App* voor smartphones of tablet of via een optionele infrarood-afstandsbediening • Integreerbaar in groepsbesturingen of gebouwenregeltechniek <p>De artikelset bestaat uit:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 2 x verdekliggende hefaandrijving • 1 x opdekschuifaandrijving incl. 24 V voeding • 2 x meenemer • 1 x sleutel voor noodbediening • Montagetoebehoren (schroeven, kabelhouders) • Montage- en bedieningshandleiding <p>Fabrikant: SIEGENIA-AUBI KG, type aandrijving DRIVE axxent HSA smart - Schema C Of gelijkwaardig: _____</p> <p><small>*De app SIEGENIA Comfort is compatibel met iOS 8.0 of hoger, iPhone, iPad en iPod touch, evenals Android 5.0 of hoger.</small></p>		