

Pos.	Stk.	Gjenstand	Enkeltpri EURO	Totalpri EURO
		<p><b>DRIVE axxent HSA smart – Skjema C</b> Automatisk delvis skjult heve- og skyvedørmotor for HS-elementer med to fløyer Skjema C</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Automatisk låsing/opplåsing, heving/senking og flytting av HS-fløyen</li> <li>• Med intelligent mikroprosessorstyring, selvlærende, lukkekraft i henhold til de aktuelle forskriftene i følge ny DIN 18650</li> <li>• Med CB-godkjenning</li> <li>• Med SIEGENIA Comfort app* betjening for smarttelefoner eller nettbrett</li> <li>• Motorisert kjøring til til luftstilling</li> <li>• 10-min automatisk luftstilling</li> <li>• Valg av en begrenset åpningsbredde</li> <li>• Klembeskyttelse med strømbegrenser inkl. saktmodus og stopp i området rundt skjærekanten</li> <li>• Myk start og stopp</li> <li>• Manuell, enkel nødbetjening ved strømbrudd</li> <li>• Betjening og utførelse tilpasset rullestol og betjening i henhold til DIN 18040 kan leveres i kombinasjon med den flate terskelen</li> <li>• Ingen begrensning i gjennomgangshøyden</li> <li>• Enkel tilkobling med EURO-plugg og fast nettilkobling</li> <li>• Kan brukes opptil maks.. 400 kg fløyvekt inkl. vindusrute</li> <li>• Valgfri med drivenhet med låsebolt eller svingkrok</li> <li>• For RIB fra 2144 mm til 6666 mm per skyvemotor (med symmetrisk oppdeling) og maksimal fløyhøyde 3300 mm</li> <li>• Montering på øvre vinduskarm med plassbehov på bare ca. 45 mm. Skyvemotoren kan flyttes nedover hvis det er lite plass, avhengig av profilsystem.</li> <li>• Dimensjoner skyvemotor: 72 mm X 73 mm</li> <li>• Automatisk innlæring gjennom referansekjøring og registrering av endestilling</li> <li>• 24 V nettdel med EURO-plugg integrert i skyvemotoren</li> <li>• Høy funksjonssikkerhet med over 25 000 testede koblingsykluser</li> <li>• Hus og deksler kan lakeres i alle RAL- og NCS-farger</li> <li>• Borelære kan fås som tilbehør</li> <li>• Maks. forskyvningskraft i gang: Ca. 50 N (avhengig av fløyvekt og friksjon)</li> <li>• Hastighet: Ca. 150 mm/sek</li> <li>• Gangtid hevemotor: Ca. 7 sek.</li> <li>• Tilførselsspenning: 120 - 240 V AC , 48 W</li> <li>• Intern driftsspenning: 24 V DC</li> <li>• Maks. strømforbruk 0,4 A</li> <li>• Tilkoblingskontakt: Euro-plugg</li> <li>• Koblingsklemme: For maks. 2,5 mm<sup>2</sup> tilførselsledning</li> <li>• Ledningstype for kabellegging på anleggssiden iht. forskrift: normalt NYM (allpolig skillebryter påkrevd)</li> <li>• Kapslingsgrad: IP 20 for tørre rom</li> <li>• Arbeidsomgivelsestemperatur: -5 til + 50 °C</li> <li>• Samsvar: CE-merking</li> <li>• Klembeskyttelse: Elektronisk overbelastningsutkobling/strømbegrenser i følge standard</li> <li>• Utarbeidet i henhold til de gjeldende UVV- og VDE-forskriftene</li> <li>• Produksjon sertifisert i henhold til ISO 9001:2000</li> <li>• Tilkobling til eksterne apparater som f.eks. nøkkelbryter, tilgangskontrollsystemer, kortleser, fotoceller er mulig.</li> <li>• Påstyring med knappebryter på hevemotoren, med SIEGENIA Comfort app* for smarttelefoner eller nettbrett eller med en valgfri infrarød fjernbetjening</li> <li>• Kan integreres i gruppestyring eller styreteknologi i bygningen</li> </ul> <p><b>Artikkelsett bestående av:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 2 x skjult hevemotor</li> <li>• 1 x synlig skyvemotor inkl. 24 V nettdel</li> <li>• 2 x medbringer</li> <li>• 1 x nødbetjeningsnøkkel</li> <li>• Festemidler (skruer, kabelholdere)</li> <li>• Monterings- og bruksanvisning</li> </ul> <p>Produsent: SIEGENIA-AUBI KG, motortype DRIVE axxent HSA smart - Skjema C          Eller tilsvarende: _____</p> <p>*SIEGENIA Comfort-appen er kompatibel med iOS 8.0 eller nyere, iPhone, iPad og iPod touch, samt Android 5.0 eller nyere.</p>		