

Pos.	Stuks	Voorwerp	Prijs per stuk EURO	Totaalprijs EURO
		<p><b>MHS400 smart – Schema C</b>  automatische oploppende hef- en schuifdeuraandrijving  voor tweevleugelige HS-elementen schema C</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Automatisch ver-/ontgrendelen, heffen/dalen en verplaatsen van de HS-vleugel</li> <li>• Met microprocessorbesturing, sluitkrachten conform de actuele voorschriften van de nieuwe DIN 18650</li> <li>• Met CB-certificaat</li> <li>• Met SIEGENIA Comfort App-bediening* voor smartphones of tablets</li> <li>• Motorisch instelbare kierventilatie</li> <li>• Elke 10 minuten automatische kierventilatie</li> <li>• Keuze van een begrensde openingsbreedte</li> <li>• Klembeveiliging door stroombegrenzing incl. modus langzaam schuiven en stoppen in het gebied van de randen</li> <li>• Gedempte start en stop</li> <li>• Handmatige, eenvoudige noodbediening bij stroomuitval</li> <li>• Geschikte bediening voor rolstoelgebruikers en uitvoering conform DIN 18040 mogelijk in combinatie met een vlakke onderdorpel</li> <li>• Geen beperking in de doorgangshoogte</li> <li>• Eenvoudige aansluiting met euronetstekker en vaste aansluiting op het lichtnet</li> <li>• Eenvoudige installatie achteraf op vrijwel alle profielsoorten en systemen, geen omwisseling van beslag nodig, geen omslachtig frezen van profielen</li> <li>• Te gebruiken tot max. 400 kg vleugelgewicht incl. glaspaneel</li> <li>• naar keuze met borgpennen of zwenkhaak-sluitstang</li> <li>• Voor RIB van 2.144 mm tot 6.666 mm per schuifaandrijving (bij symmetrische verdeling) en maximale vleugelhoogte tot 3.300 mm</li> <li>• Montage op het bovenste kozijn met een benodigde ruimte van slechts ca. 45 mm. De schuifaandrijving kan bij beperkte installatieruimte afhankelijk van het profielsysteem naar beneden verplaatst worden.</li> <li>• Afmetingen schuifaandrijving: 72 mm x 73 mm</li> <li>• Automatische eindpositieherkenning door middel van een referentieverplaatsing.</li> <li>• 24 V-netadapter met eurostekker geïntegreerd in de schuifaandrijving</li> <li>• hoge betrouwbaarheid door meer dan 25.000 geteste cycli</li> <li>• Lakwerk van behuizing en kappen in alle RAL- en NCS-kleuren mogelijk</li> <li>• Rozetafdekkingen en boormallen optioneel verkrijgbaar</li> <li>• Max. koppel op vierkant: 25 Nm</li> <li>• Max. sluitkracht tijdens de loop ca. 50 N (afhankelijk van vleugelgewicht en wrijving)</li> <li>• Verplaatsingsnelheid: ca. 150 mm/sec.</li> <li>• Looptijd vergrendelingsaandrijving: ca. 7 sec.</li> <li>• Voedingsspanning: 120 - 240 V AC , 48 W</li> <li>• Interne bedrijfsspanning: 24 V DC (voeding geïntegreerd in de verplaatsingsaandrijving)</li> <li>• Max. stroomopname 0,4 A</li> <li>• Aansluitstekker: eurostekker</li> <li>• Aansluitklem: voor max. 2,5 mm<sup>2</sup> toevoerleiding</li> <li>• Kabeltype bij kabelverplaatsing op de bouwplaats volgens voorschrift normaal NYM (splitsing van alle polen vereist)</li> <li>• Beschermingsklasse: IP 20 voor droge ruimten</li> <li>• Omgevingstemperatuur in bedrijf -5 tot + 50 °C</li> <li>• Conformiteit: CE-teken</li> <li>• Klembeveiliging: elektronische overbelastingsschakelaar / stroombegrenzing volgens norm</li> <li>• Gemaakt volgens de geldige UVV- en VDE-voorschriften</li> <li>• Montage gecertificeerd conform ISO 9001:2000</li> <li>• Aansluiting van externe apparaten zoals bijv. sleutelschakelaars, toegangscontrolesystemen, kaartlezers, sensor enz. mogelijk.</li> <li>• Aansturing met drukschakelaars op hefaandrijving, met SIEGENIA Comfort App* voor smartphones of tablet of via een optionele infrarood afstandsbediening</li> <li>• Integreerbaar in groepsbesturingen of gebouwenregeltechniek</li> </ul> <p><b>De artikelset bestaat uit:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 2 x oploppende hefaandrijving</li> <li>• 1 x opdekschuifaandrijving incl. 24 V-netadapter</li> <li>• 2 x meenemer</li> <li>• 1 x sleutel voor noodbediening</li> <li>• Montagetoebehoren (schroeven, kabelhouders)</li> <li>• Montage- en bedieningshandleiding</li> </ul> <p>Fabrikant: SIEGENIA-AUBI KG, type aandrijving MHS400 smart - Schema C  Of gelijkwaardig: _____</p> <p>*De app SIEGENIA Comfort is compatibel met iOS 8.0 of hoger, iPhone, iPad en iPod touch, evenals Android 5.0 of hoger.</p>		