

Pos.	Stk.	Gjenstand	Enkeltpreis EURO	Totalpris EURO
		<p>MHS400 smart – Skjema C Automatisk synlig heve- og skyvedørmotor for HS-elementer med to fløyer Skjema C</p> <ul style="list-style-type: none"> • Automatisk låsing/opplåsing, heving/senkning og flytting av HS-fløyen • Med intelligent mikroprosessorstyring, selvlærende, lukkekraft i henhold til de aktuelle forskriftene i følge ny DIN 18650 • Med CB-godkjenning • Med SIEGENIA Comfort app* betjening for smarttelefoner eller nettbrett • Motorisert kjøring til til luftestilling • 10-min automatisk luftestilling • Valg av en begrenset åpningsbredde • Klembeskyttelse med strømbegrenser inkl. saktmodus og stopp i området rundt skjærekanter • Myk start og stopp • Manuell, enkel nødbetjening ved strøbrudd • Betjening og utførelse tilpasset rullestol og betjening i henhold til DIN 18040 kan leveres i kombinasjon med den flate terskelen • Ingen begrensning i gjennomgangshøyden • Enkel tilkobling med EURO-plugg og fast netttilkobling • Enkel ettermontering på omtrent alle profiltyper og systemer, krever ikke bytte av beslag, ingen store profilfresinger • Kan brukes opptil maks.. 400 kg fløyvekt inkl. vindusrute • Valgfri med drivenhet med låsebolt eller svingkrok • For RIB fra 2 144 mm til 6 666 mm per skyvemotor (med symmetrisk oppdeling) og maksimal fløyhøyde 3 300 mm • Montering på øvre vinduskarm med plassbehov på bare ca. 45 mm. Skyvemotoren kan flyttes nedover hvis det er lite plass, avhengig av profilsystem. • Dimensjoner skyvemotor: 72 mm X 73 mm • Automatisk innlæring gjennom referansekjøring og registrering av endestilling • 24 V nettdel med EURO-plugg integrert i skyvemotoren • Høy funksjonssikkerhet med over 25 000 testede koblingscykluser • Hus og deksler kan lakeres i alle RAL- og NCS-farger • Rosettdeksler og borelære kan fås som tilbehør • Maks. tiltrekkingmoment på firkanten: 25 Nm • Maks. forskyvningskraft i gang: Ca. 50 N (avhengig av fløyvekt og friksjon) • Hastighet: Ca. 150 mm/sek • Gangtid låsemotor: Ca. 7 sek. • Tilførselsspenning: 120 - 240 V AC , 48 W • Intern driftsspenning: 24 V DC (nettdel integrert i drivmotor) • Maks. strømförbruk 0,4 A • Tilkoblingskontakt: Euro-plugg • Koblingsklemme: For maks. 2,5 mm² tilførselsledning • Ledningstype for kabellegging på anleggssiden iht. forskrift: normalt NYM (allpolig skillebryter påkrevd) • Kapslingsgrad: IP 20 for tørre rom • Arbeidsomgivelsestemperatur: -5 til + 50 °C • Samsvar: CE-merking • Klembeskyttelse: Elektronisk overbelastningsutkobling/strømbegrenser i følge standard • Utarbeidet i henhold til de gjeldende UVV- og VDE-forskriftene • Produksjon sertifisert i henhold til ISO 9001:2000 • Tilkobling til eksterne apparater som f.eks. nøkkelbryter, tilgangskontrollsystemer, kortleser, fotoceller er mulig. • Påstyring med knappbryter på hevemotoren, med SIEGENIA Comfort app* for smarttelefoner eller nettbrett eller med en valgfri infrarød fjernbetjening • Kan integreres i gruppestyring eller styreteknologi i bygningen <p>Artikkelsett bestående av:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 2 x synlig hevemotor • 1 x synlig skyvemotor inkl. 24 V nettdel • 2 x medbringer • 1 x nødbetjeningsnøkkel • Festemidler (skruer, kabelholdere) • Monterings- og bruksanvisning <p>Produsent: SIEGENIA-AUBI KG, motortype MHS400 smart - Skjema C Eller tilsvarende: _____</p> <p>* SIEGENIA Comfort-appen er kompatibel med iOS 8.0 eller nyere, iPhone, iPad og iPod touch, samt Android 5.0 eller nyere.</p>		