

Bruk

MSA400 smart er et motorisert skyvedrev for montering på fløyprofil og profilen på den øvre rammen.

- Kan brukes opptil ca. 400 kg fløyvekt inkl. vindusrute (per fløy maks. 250 kg for Skjema E)
- RIB (innvendig rammebredde) Skjema A: Fra 1 775 mm til 6 666 mm med symmetrisk oppdeling (montering på asymmetriske elementer på forespørsel)
- Plassbehov på øvre vinduskarm ca. 45 mm. Skyvemotoren kan flyttes nedover (avhengig av profil)

Funksjon

- MSA400 smart gir mulighet til å åpne og lukke skyvedørelementer enkelt ved å trykke på en knapp.

Enhetens egenskaper

- Bevegelse av skyvedørelementer (myk start og stopp)
- Klembeskyttelse med strømbegrensere, dødmannsbryter ikke nødvendig
- Utførelse tilpasset rullestol og betjening iht. DIN 18025 og DIN 18030 kan leveres (flat terskel)
- Ingen begrensning i gjennomgangshøyden
- Kan brukes alle steder og uavhengig av beslagprodusent
- Klar til bruk med Plug & Play-prinsipp: Pakk ut - monter - automatisk innlæring - klar til bruk
- Manuell, enkel nødbetjening ved strømbrytning
- 24 V nettdeler integrert: Klar til å plugges inn for ettermontering
- Høy funksjonssikkerhet: Testet med 400 kg ved over 25 000 koblingssykluser
- Kan fås ubehandlet (ulakkert) for å male/lakkere selv - lakkering i alle RAL- og NCS-farger mot pristillegg
- Internasjonalt gyldig CB-godkjenning
- Strømbegrensere i henhold til DIN 60335-2-103
- Kan som standard betjenes med SIEGENIA Comfort app*
- Ekstraustyr: Infrarød fjernbetjening
- Ekstraustyr: Utførelse for ekstra krav til sikkerhet, forberedt for fotocelle
- Ekstra montert låsemotor (ikke inkludert i leveransen) gir automatisk låsing/opplåsing og bevegelse av skyvedør (myk start og stopp)

* SIEGENIA Comfort-appen er kompatibel med iOS 8.0 eller nyere, iPhone, iPad og iPod touch, samt Android 5.0 eller nyere

Pass på!

Som en del av prosjekteringsarbeidet må det utarbeides en nøyaktig og detaljert avtale mellom de ulike håndverkerne. Ved tilkobling av SIEGENIA-komponenter til eksterne anlegg eller kombinasjon av SIEGENIA-produkter med deler fra andre produsenter (f.eks. motorer og styringer), må den tekniske kompatibiliteten testes av autoriserte fagfolk (f.eks. elektriker). For synkronisering av data, må de tekniske databladene og den originale bruksanvisningen overleveres de involverte håndverkerne i god tid.

Avhengig av monterings situasjon for MSA400 smart kan det oppstå klem- og skjæresteder i henhold til DIN 18650 og BGR 232. Avhengig av den individuelle objekt- og brukssituasjonen (f.eks. personer som må beskyttes, kommersielle objekter), må det gjennomføres en risiko- eller sikkerhetsanalyse allerede i planleggingsfasen for utforming av sikkerhetsinnretninger og monterings situasjonen.

Følg anvisningen fra ASR A 1.6, VFF-datablad KB.01 og EN 12453 for maskindrevne vinduer, dører og porter!











Tekniske data

Data for en MSA400 smart	
Strømforsyning	120 - 230 V~, 22 W
Driftsspenningsenhet (nettdel integrert i skyvemotoren)	24 V DC
maks. forskyvningskraft i skyvedrift	ca. 50 N (avhengig av fløyvekt og friksjon)
Hastighet	ca. 150 mm/sek.
Temperaturområde	-5 °C til + 50 °C
Klembeskyttelse	Elektronisk overbelastningsutkobling (strømbegrenser i følge standard)
Kapslingsgrad	IP20 for tørre rom
Tilkobling vekselstrømnett på fra fabrikk	Euro-plugg, kabellengde 5 m
Tilkobling vekselstrømnett på byggsiden (skjult kabelføring)	Kabel 5 x 1,5 mm ² (krever allpolig sikkerhetsskillebryter)
Koblingsklemmer	For maks. 2,5 mm ² kabeltverrsnitt

Tilbehør

Material-korttekst	Materialnr.
Borelære medbringer	GABB0010-0E5010
Infrarød fjernbetjening	GZFB0020-025010
Fotocelle innvendig/utvendig	Leveres av CEDES GmbH Elzmatten 6, D-79365 Reinhausen

Brukseksempler (PORTAL-HS)

Skjema	kan drives med motor
A 	✓
C 	– kan ikke drives med motor
T 	✓ 1 blad
E 	✓ maks. 250 kg per fløy
F 	– kan ikke drives med motor
G 	✓
G2 	✓
H 	✓ bare fremre blad
K 	✓ 2x Skjema A
L 	– kan ikke drives med motor

SIEGENIA®
brings spaces to life

Beschlag- und Lüftungstechnik
Duisburger Straße 8
57234 Wilnsdorf
DEUTSCHLAND

Telefon: +49 271 3931-0
Telefax: +49 271 3931-172
info@siegenia.com
www.siegenia.com



Unsere internationalen Anschriften
finden Sie unter: www.siegenia.com

SIEGENIA weltweit:

Benelux Telefon: +31 85 4861080
China Telefon: +86 316 5998198
Deutschland Telefon: +49 271 39310
Frankreich Telefon: +33 3 89618131
Großbritannien Telefon: +44 2476 622000
Italien Telefon: +39 02 9353601
Österreich Telefon: +43 6225 8301

Polen Telefon: +48 77 4477700
Russland Telefon: +7 495 7211762
Schweiz Telefon: +41 33 3461010
Südkorea Telefon: +82 31 7985590
Türkei Telefon: +90 216 5934151
Ukraine Telefon: +380 44 4637979
Ungarn Telefon: +36 76 500810
Weißrussland Telefon: +375 17 3121168