

Pos.	Stuks	Voorwerp	Prijs per stuk EURO	Totaalprijs EURO
		<p>MSA400 smart – Schema A automatische opliggende schuifdeuraandrijving voor eenvleugelige PS-elementen schema A</p> <ul style="list-style-type: none"> • Automatisch verplaatsen van de HS-vleugel en optionele aansturing van een vergrendelingsmotor met max. 24V DC 1A • Met microprocessorbesturing, sluitkrachten conform de actuele voorschriften van de nieuwe DIN 18650 • TÜV-prototypetest conform DIN 18650 en DIN EN 60335 • Met CB-certificaat, infrarood afstandsbediening en wandhouder. • Motorisch instelbare kierventilatie. • Elke 10 minuten automatische kierventilatie. • Keuze van een begrensde openingsbreedte. • Klembeveiliging door stroombegrenzing incl. • modus langzaam schuiven en stoppen in het gebied van schuivende randen. • Gedempte start en stop • handmatige, eenvoudige noodbediening bij stroomuitval. • Geschikte bediening voor rolstoelgebruikers en uitvoering conform DIN 18040 mogelijk in combinatie met de vlakke onderdorpel. • Geen beperking in de doorgangshoogte. • Eenvoudige aansluiting met euronetstekker of vaste aansluiting op het lichtnet • Eenvoudige installatie achteraf op vrijwel alle profielsoorten en systemen, geen omwisseling van beslag nodig, geen omslachtig frezen van profielen. • Te gebruiken tot max. 400 kg vleugelgewicht incl. glaspaneel, openingsschema E max. 250 kg. • Afmetingen schuif aandrijving: 72 mm x 73 mm. • Automatische eindpositieherkenning door middel van een referentieverplaatsing. • 24 V-netadapter direct in de aandrijving geïntegreerd: klaar om aan te sluiten voor montage achteraf • hoge betrouwbaarheid door meer dan 25.000 geteste cycli. • Lakwerk van de behuizing en kappen in alle RAL- en NCS-kleuren mogelijk. • Rozetafdekkingen en boomallen optioneel verkrijgbaar • Max. verplaatsingskracht tijdens de loop: ca. 50 N (afhankelijk van vleugelgewicht en wrijving). • Verplaatsingssnelheid: ca. 150 mm/sec., • verplaatsingsafstand: max. 8000 mm • Voedingsspanning: 120 - 240 V AC , 22 W. • Interne bedrijfsspanning: 24 V DC (netadapter geïntegreerd in de verplaatsingsaandrijving). • Max. stroomopname 0,2 A, • Aansluitstekker: eurostekker • Aansluitklem: voor max. 2,5 mm² toevoerleiding • Kabeltype bij kabelverplaatsing op de bouwplaats volgens voorschrift: normaal NYM (splitsing van alle polen vereist). • Weerstandsklasse IP 20 voor droge ruimten • Omgevingstemperatuur in bedrijf: -5 tot + 50 °C. • Conformiteit: CE-teken • Klembeveiliging: elektronische overbelastingsschakelaar / stroombegrenzing volgens norm. • Gemaakt volgens de geldige UVV- en VDE-voorschriften. • Montage gecertificeerd conform ISO 9001:2000. • Aansluiting van externe apparaten zoals bijv. sleutelschakelaars, toegangscontrolesystemen, kaartlezers, sensor etc. mogelijk. • Aansturing met drukschakelaars op hefaandrijving, met SIEGENIA Comfort App* voor smartphones of tablet of via een optionele infrarood afstandsbediening • Integreerbaar in groepsbesturingen of gebouwenregeltechniek <p>De artikelset bestaat uit:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1 x opdekschuif aandrijving incl. 24 V-netadapter • 1 x meenemer • 1 x sleutel voor noodbediening • Montagetoebehoren (schroeven, kabelhouders) • Montage- en bedieningshandleiding <p>Fabrikant: SIEGENIA-AUBI KG, type aandrijving MHA400 smart - Schema A Of gelijkwaardig: _____</p> <p>*De app SIEGENIA Comfort is compatibel met iOS 8.0 of hoger, iPhone, iPad en iPod touch, evenals Android 5.0 of hoger.</p>		