

Pos.	Stk.	Gjenstand	Enkeltpri EURO	Totalpri EURO
		<p>MSA400 smart – Skjema A Automatisk synlig heve- og skyvedørmotor for PS-elementer med to fløyer Skjema A</p> <ul style="list-style-type: none"> • Automatisk bevegelse av HS-fløyen og valgfri påstyring av en låsemotor med maks. 24 V DC 1A • Med intelligent mikroprosessorstyring, selvlærende, lukkekraft i henhold til de aktuelle forskriftene i følge ny DIN 18650 • TÜV-typegodkjenning iht. DIN 18650 og DIN EN 60335. • Med CB-godkjenning, infrarød fjernbetjening og veggholder. • Motorisert kjøring til til luftstilling. • 10-min automatisk luftstilling. • Valg av en begrenset åpningsbredde. • Klembeskyttelse med strømbegrenser inkl. • Saktmodus og stopp i området rundt skjærekanten. • Myk start og stopp • Manuell, enkel nødbetjening ved strøbrudd. • Betjening og utførelse tilpasset rullestol og betjening i henhold til DIN 18040 kan leveres i kombinasjon med den flate terskelen. • Ingen begrensning i gjennomgangshøyden. • Enkel tilkobling med EURO-plugg eller fast nettkobling • Enkel ettermontering på omtrent alle profiltyper og systemer, krever ikke bytte av beslag, ingen store profilmessinger. • Kan brukes opptil maks. 400 kg fløyvekt inkl. vindusrute, åpningskjema E, maks. 250 kg. • Dimensjoner skyvemotor: 72 mm x 73 mm. • Automatisk innlæring gjennom referansekjøring og registrering av endestilling. • 24 V nettdel integrert direkte i motoren: Klar til bruk for ettermontering • Høy funksjonssikkerhet med over 25 000 testede koblingscykluser. • Hus og deksler kan lakeres i alle RAL- og NCS-farger. • Rosettdeksler og borelære kan fås som tilbehør • Maks. forskyvningskraft i gang: Ca. 50 N (avhengig av fløyvekt og friksjon). • Hastighet: Ca. 150 mm/sek, • Bevegelsesstrekning: Maks. 8000 mm • Tilførselsspenning: 120 - 240 V AC , 22 W. • Intern driftsspenning: 24 V DC (nettdel integrert i drivmotor). • Maks. strømforsyning 0,2 A, • Tilkoblingskontakt: Euro-plugg • Koblingsklemme: For maks. 2,5 mm² tilførselsledning • Ledningstype for kabellegging på anleggssiden iht. forskrift: normalt NYM (allpolig skillebryter påkrevd). • Kapslingsgrad: IP 20 for tørre rom • Arbeidsomgivelsestemperatur: -5 til + 50 °C. • Samsvar: CE-merking • Klembeskyttelse: Elektronisk overbelastningsutkobling/strømbegrenser i følge standard. • Utarbeidet i henhold til de gjeldende UVV- og VDE-forskriftene. • Produksjon sertifisert i henhold til ISO 9001:2000. • Tilkobling til eksterne apparater som f.eks. nøkkelbryter, tilgangskontrollsystemer, kortleser, fotoceller er mulig. • Påstyring med knappbryter på hevemotoren, med SIEGENIA Comfort app* for smarttelefoner eller nettbrett eller med en valgfri infrarød fjernbetjening • Kan integreres i gruppestyring eller styreteknologi i bygningen <p>Artikkelsett bestående av:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1 x synlig skyvemotor inkl. 24 V nettdel • 1 x medbringer • 1 x nødbetjeningsnøkkel • Festemidler (skruer, kabelholdere) • Monterings- og bruksanvisning <p>Produsent: SIEGENIA-AUBI KG, motortype MSA400 smart - Skjema A Eller tilsvarende: _____</p> <p><small>* SIEGENIA Comfort-appen er kompatibel med iOS 8.0 eller nyere, iPhone, iPad og iPod touch, samt Android 5.0 eller nyere.</small></p>		