

Pos.	Stück	Gegenstand	Einzelpreis EURO	Gesamtpreis EURO
		<p><b>AEROMAT 100</b> Schalldämmlüfter</p> <p>Aluminium-Gehäuse 100 mm hoch, 140 mm tief mit integriertem Wetterschutz. Thermische Trennung durch Kunststoff-Isolierprofil zwischen Wetterschutz und Aluminium - Gehäuse. Stirnplatten aus Kunststoff, anthrazitfarben.</p> <p>Der Verschluss hat durch eine Andruckplatte gegen eine mit Lippendichtungen versehene Frontplatte zu erfolgen, um einen hohen Dichtschluss zu gewährleisten.</p> <p>Innenliegende Dämmstoffe aus Spezial-Schaum, mit abriebfester, beschichteter Oberfläche im Kanalbereich. Nach Entfernen der Front- und Andruckplatte lassen sich die Dämmstoffe leicht reinigen.</p> <p>Aluminium-Profil Al Mg Si 0,5 F 22-25. Oberfläche eloxiert oder pulverlackbeschichtet nach RAL.</p> <p>Typen D und DK (passiv, Druckdifferenz)</p> <p>Typ DK - Elektrische Verschlussklappe: Die Klappensteuerung erfolgt über einen potentialfreien Kontakt (Optokoppler-Eingang). Optional busfähig. Spannungsversorgung: 12-24 V (DC) bzw. 12 V (AC) Leistungsaufnahme: 1 W</p> <p>Optional: Volumenstrombegrenzer zur Begrenzung der Luftmenge bei hohen Druckdifferenzen.</p> <p>Andere Wetterschutzausführungen gegen Mehrpreis.</p> <p>Fabrikat: <b>SIEGENIA AEROMAT 100</b></p> <p>Typ: _____</p> <p>Länge: _____</p> <p>mit Gestänge: _____</p> <p>Eloxal-Farbton: _____</p> <p>Beschichtung RAL: _____</p> <p>Liefern und komplett montieren</p>		