

Pos.	Pièce	Objet	Prix unitaire EUROS	Prix total EUROS
		<p>AEROMAT 100 Aérateur à isolation phonique</p> <p>Boîtier en aluminium, 100 mm de hauteur, 140 mm de profondeur avec grille extérieure intégrée. Rupture thermique assurée par le profil PVC isolant, entre la grille extérieure et le boîtier en aluminium. Plaques frontales en PVC, teinte anthracite.</p> <p>La fermeture est assurée par une plaque de serrage venant comprimer le joint à lèvres de la plaque de guidage, afin de renforcer la fermeture étanche.</p> <p>Matière isolante interne en mousse spéciale, surface laquée résistante à l'abrasion au niveau du canal. Après retrait de la plaque de guidage et de la plaque de serrage, la matière isolante peut être facilement nettoyée.</p> <p>Profils en aluminium Al Mg Si 0,5 F 22-25. Surface anodisée ou laquage poudre selon RAL.</p> <p>Types D et DK (passifs, par différence de pression)</p> <p>Type DK - clapet de fermeture électrique : la commande du clapet s'effectue par contact libre (entrée d'optocoupleur). Compatible bus en option. Alimentation en tension : 12-24 V (CC) ou 12 V (CA) Puissance absorbée : 1 W</p> <p>En option : limiteur de débit en cas de fortes différences de pression.</p> <p>Autres types de grilles extérieures contre supplément.</p> <p>Fabricant : SIEGENIA AEROMAT 100</p> <p>Type : _____</p> <p>Longueur : _____</p> <p>Avec tringle : _____</p> <p>Teinte anodisée : _____</p> <p>Revêtement RAL : _____</p> <p>Livraison et montage complet</p>		