

Poz.	Počet kusů	Předmět	Jednotková cena EUR	Cena celkem EUR
		<p>AEROMAT midi HY Okenní větrací mřížka s řízením dle potřeby / trvalé větrání s regulací vlhkosti</p> <p>Pasivní element pro přívod vzduchu S integrovaným regulačním mechanismem pro objemový průtok vzduchu závislém na vlhkosti</p> <p>K vodorovné montáži do dřevěných, plastových nebo hliníkových oken</p> <p>Komfort místnosti díky větrání podle potřeby Příjemný vzhled díky zaoblenému tvaru Snadné čištění mřížky Úzká čelní ochranná mřížka; odolná proti UV záření Materiál: plast</p> <p>Množství vzduchu závislé na relativní vlhkosti vzduchu, při 10 Pa cca: 4 - 32 m³/h</p> <p>Ve variantě provedení AEROMAT midi HY se 3 funkcemi má mřížka navíc otočný spínač pro nastavení funkcí:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Aretace uzávěru při zachování minimálního větrání • Ovládání v závislosti na vlhkosti vzduchu • Aretace při maximálním objemovém průtoku vzduchu <p>Barva: bílá (podobná odstínu RAL 9016)</p> <p>Volitelně ve speciální barvě šedá (podobná odstínu RAL 7035) Volitelně ve speciální barvě hnědá (podobná odstínu RAL 8003) Volitelně ve speciální barvě černá (podobná odstínu RAL 9011)</p> <p>K dodání ve 4 různých variantách:</p> <p>AEROMAT midi HY Délka mřížky: 420 mm Stavební výška: cca 45 mm Stavební hloubka: 40 mm Ochranná mřížka: délka: 400 mm; stavební výška: cca 23 mm; stavební hloubka: 12 mm Normovaný rozdíl zvukového útlumu $D_{n,e,w}$: 38 dB</p> <p>AEROMAT midi HY 42 dB; s přídavným modulem zvukového útlumu Délka mřížky: 420 mm Stavební výška: cca 45 mm Stavební hloubka uvnitř: 64 mm Ochranná mřížka: délka: 400 mm; stavební výška: cca 23 mm; stavební hloubka: 12 mm Vážený normovaný rozdíl hladin $D_{n,e,w}$: 42 dB</p> <p>Výrobek: SIEGENIA AEROMAT midi HY : _____ SIEGENIA AEROMAT midi HY 42 dB : _____ SIEGENIA AEROMAT midi HY se 3 funkcemi : _____ SIEGENIA AEROMAT midi HY 42 dB se 3 funkcemi : _____</p>		
		<p>Sada kanálu Příslušenství pro AEROMAT midi HY</p> <p>sestává z: vnitřní díl kanálu, vnější díl kanálu a ochranná mřížka vč. regulačních klapek Hloubka kanálu: 68 - 112 mm, Materiál: odolný vůči UV záření, plast, bílý Ochranná mřížka: délka = 417 mm, výška = 26 mm, hloubka = 19 mm</p>		
		<p>Začišťovací lišta pro montáž žaluzií Příslušenství pro AEROMAT midi HY</p> <p>Rozměry: 414 mm x 37 mm x 15 mm (d x v x h) Materiál: plast, bílý s příslušným frézováním a vrtáním</p> <p>Dodání a kompletní montáž</p>		H42.FEN5001CS/1.2017/3