

Pos.	Pezzo/i	Articolo	Prezzo unitario EURO	Prezzo totale EURO
		<p>SENSOAIR Sensore per il rilevamento della qualità dell'aria per ambienti interni</p> <p>Sensore per il rilevamento della qualità dell'aria per il rilevamento della concentrazione di COV e di CO₂ nell'aria.</p> <p>Due sensori collocati in SENSOAIR registrano la concentrazione di anidride carbonica (CO₂) e COV (composti organici volatili) negli ambienti chiusi. I COV sono composti organici volatili sotto forma di gas, per es. il fumo di sigaretta, le emanazioni corporali, gli odori della cucina ecc.</p> <p>SENSOAIR tipo smart:</p> <ul style="list-style-type: none"> • semplice da utilizzare tramite smartphone o tablet grazie all'applicazione Comfort di SIEGENIA* • visualizzazione della qualità dell'aria • accensione/spengimento del display a LED • collegamento di apparecchi smart di SIEGENIA (AEROPAC smart; AEROMAT VT RS smart; AEROMAT VT WRG 1000 smart, AEROMAT VT WRG 1100 smart; DRIVE axxent DK smart) <p>Utilizzare l'apparecchio esclusivamente per la misurazione e il comando in ambienti asciutti e privi di polvere.</p> <p>I valori soglia predefiniti (valori di qualità dell'aria in ppm) per il comando degli aeratori e delle motorizzazioni collegati si possono modificare regolando interruttori DIP.</p> <p>Segnalazione della qualità dell'aria con visualizzazione tramite luci LED nei colori verde, giallo e rosso. Se i due LED si illuminano contemporaneamente o se il LED rosso lampeggia, viene visualizzata la concentrazione dell'aria in sette livelli (per es. verde + giallo > 600 ppm, rosso lampeggiante > 2000 ppm).</p> <p>Autocalibrazione dei sensori di misurazione al primo flusso d'aria e messa in funzione. Ricalibrazione automatica durante il funzionamento.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Campo di misurazione dei sensori circa 350 ppm - 3000 ppm (CO₂ e COV) • Tensione di alimentazione 230 V AC / 24 V DC (a seconda dell'apparecchio) • Potenza assorbita 1,5 W • Temperatura di esercizio da 5 °C a 40 °C. • Comando (optional): i valori della qualità dell'aria si possono impostare mediante l'interruttore DIP • Classe di protezione II, isolato, tipo di protezione IP 4X • Alloggiamento a vista, bianco segnale RAL 9003 • Dimensioni: (L x H x P) 154 mm x 98 mm x 39 mm <p>Contenuto della fornitura:</p> <p>SENSOAIR smart: versione da tavolo con cavo</p> <p>SENSOAIR plus, SENSOAIR smart: versione a parete senza cavo e una confezione di viti per truciolare 4 x 30 mm complete di tasselli</p> <p>Prodotto: SENSOAIR plus/SENSOAIR smart SIEGENIA</p> <p>Fornitura per l'installazione completa.</p> <p><small>*l'applicazione SIEGENIA Comfort è compatibile con il sistema iOS 8.0 o uno più recente, iPhone, iPad e iPod touch e Android 5.0 o uno più recente.</small></p>		