

Поз.	Кол-во	Предмет	Цена за штуку ЕВРО	Общая стоимость ЕВРО
		<p>SENSOAIR Датчик качества воздуха для помещений</p> <p>Датчик качества воздуха для определения содержания CO₂ и ЛОС в воздухе в помещении.</p> <p>SENSOAIR с помощью двух датчиков определяет содержание углекислого газа (CO₂) и ЛОС в закрытых помещениях. ЛОС – это летучие органические соединения в форме газа, например сигаретный дым, испарения пота, кухонные запахи и т. п.</p> <p>SENSOAIR типа smart:</p> <ul style="list-style-type: none"> • простое управление с помощью приложения SIEGENIA Comfort* через смартфон или планшет • Индикация качества воздуха • Включение и выключение светодиодной индикации • Подключение устройств SIEGENIA smart (AEROPAC smart; AEROMAT VT RS smart; AEROMAT VT WRG 1000 smart, AEROMAT VT WRG 1100 smart; DRIVE axxent DK smart) <p>Использование устройства исключительно для измерения и управления в закрытых сухих и непыльных помещениях.</p> <p>Предварительно определенные пороговые значения (значения качества воздуха в ppm) для управления подключенными приборами проветривания и оконными приводами могут быть изменены посредством регулировки DIP-переключателей.</p> <p>Оптическая сигнализация измеренного качества воздуха в помещении посредством «светофора» с зеленым, желтым и красным светодиодами. Совместное включение двух светодиодов или мигание красного светодиода показывают 7 уровней концентрации воздуха в помещении (напр., зеленый + желтый > 600 ppm, мигающий красный > 2000 ppm).</p> <p>Автоматическая калибровка измерительных датчиков при первой подаче питания и вводе в эксплуатацию. Автоматическая повторная калибровка во время работы.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Измерительный диапазон датчиков от примерно 350 до 3000 ppm (CO₂ и ЛОС) • Питающее напряжение 230 В перем. тока/24 В пост. тока (в зависимости от устройства) • Потребляемая мощность 1,5 Вт • Эксплуатация при температурах от 5 до 40 °С. • Активация устройств (опционально), возможность регулировки значений качества воздуха с помощью DIP-переключателей • Класс защиты II, с защитной изоляцией, степень защиты IP 4X • Корпус для открытого монтажа, цвет сигнальный белый, RAL 9003 • Размеры (Ш x В x Г): 154 x 98 x 39 мм <p>Объем поставки:</p> <p>SENSOAIR smart: Исполнение в виде настольного прибора с сетевым кабелем</p> <p>SENSOAIR plus, SENSOAIR smart: Исполнение в виде настенного прибора без сетевого кабеля и набор шурупов для стружечной плиты 4 x 30 мм с дюбелями</p> <p>Изделие: SIEGENIA SENSOAIR plus/SENSOAIR smart</p> <p>Поставка и полная сборка.</p> <p>*SIEGENIA Comfort App работает на iOS 8.0 и выше, iPhone, iPad и iPod touch, а также Android 5.0 и выше.</p>		