

Pos.	Pezzo/i	Oggetto	Prezzo unitario EURO	Prezzo totale EURO
		<p>SENSOAIR / SENSOAIR wave Sensore per il rilevamento della qualità dell'aria per ambienti interni</p> <p>Sensore per il rilevamento della qualità dell'aria per il rilevamento della concentrazione di COV e di CO₂ nell'aria.</p> <p>SENSOAIR registra tramite due sensori la concentrazione di anidride carbonica (CO₂) e COV (composti organici volatili) negli ambienti chiusi. I COV sono composti organici volatili sotto forma di gas, come il fumo di sigaretta, gli odori corporali, quelli della cucina ecc.</p> <p>La variante SENSOAIR wave è completamente compatibile con il sistema radio Z-Wave, e può essere azionata in combinazione con i componenti Z-Wave di altri produttori. La variante Z-Wave rileva solo la concentrazione di CO₂.</p> <p>Utilizzare il dispositivo esclusivamente per la misurazione e il controllo in ambienti asciutti e privi di polvere.</p> <p>I valori soglia predefiniti (valori di qualità dell'aria in ppm) per il controllo degli aeratori e delle motorizzazioni collegati si possono modificare tramite gli interruttori DIP.</p> <p>Segnalazione della qualità dell'aria con visualizzazione tramite luci LED nei colori verde, giallo e rosso. Se due LED si illuminano contemporaneamente o se il LED rosso inizia a lampeggiare, viene visualizzata la concentrazione nell'aria in sette livelli (per es. verde + giallo > 600 ppm, rosso lampeggiante > 2000 ppm).</p> <p>Autocalibrazione dei sensori di misurazione al primo controllo d'aria e messa in funzione. Ricalibrazione automatica durante il funzionamento.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Campo di misurazione dei sensori circa 350 ppm - 3000 ppm (CO₂ e COV) • Tensione di alimentazione 230 V AC / 24 V DC (a seconda del dispositivo) • Potenza assorbita 1,5 W • Temperatura di esercizio da 5 °C a 40 °C. • Controllo del dispositivo (optional): i valori della qualità dell'aria si possono impostare mediante l'interruttore DIP • Classe di protezione II, isolato, tipo di protezione IP 4X • Alloggiamento a vista, bianco RAL 9003 • Dimensioni: (L x H x P) 154 mm x 98 mm x 39 mm <p>Contenuto della fornitura:</p> <p>SENSOAIR wave: versione da tavolo con cavo di alimentazione.</p> <p>SENSOAIR plus, wave: versione a parete senza cavo di alimentazione e un sacchetto di viti per truciolare 4 x 30 mm complete di tasselli.</p> <p>Prodotto: SENSOAIR / SENSOAIR wave SIEGENIA</p> <p>Fornitura per l'installazione completa.</p>		