

Pos.	Stück	Gegenstand	Einzelpreis EURO	Gesamtpreis EURO
		<p><b>AEROTUBE WRG smart</b>  Wandlüfter mit Zu- und Abluffunktion und Wärmerückgewinnung</p> <p>Für den Außenwandeinbau geeignet.</p> <p>Einzelraumlüftungsgerät zum Be- und Entlüften von Räumen mit nachstehenden zusätzlichen Eigenschaften:</p> <p>für Wandstärken bis 500 mm.</p> <p>Luftleistung jeweils Be- oder Entlüften:  Stufe 1 15 m<sup>3</sup>/h bei L<sub>PA</sub> = 25 dB (A)  Stufe 2 32 m<sup>3</sup>/h bei L<sub>PA</sub> = 38 dB (A)  Stufe 3 45 m<sup>3</sup>/h bei L<sub>PA</sub> = 46 dB (A)</p> <p>Eigengeräusch L<sub>PA</sub> gemessen nach DIN EN ISO 3745 (bei Raumdämpfung 8 dB).</p> <p>Leistungsaufnahme: max. 4,3 Watt  Elektrischer Anschluss: 230 Volt ~  Schutzklasse: II; schutzisoliert; IP22</p> <p>Frischlufbetrieb mit integriertem Wärmetauscher zur Wärmerückgewinnung im Winter  Sommerlüftung einstellbar</p> <p>Bedarfsgerechte Lüftung mit integriertem Temperatur- und Feuchtefühler zur automatischen Steuerung  Wärmebereitstellungsgrad von max. 90 %  Mit integriertem G3 Filter</p> <p>Dezente Optik, die Funktionseinheit sitzt im Rohr in der Wand  Signalisierung des erforderlichen Filterwechsels am Gerät und in der SIEGENIA Comfort App*</p> <p>Für Wartungszwecke unterbricht bei abgenommener Frontplatte ein Sicherheitsschalter die interne Spannungsversorgung.</p> <p>Ansteuerung mit Taster am Gerät oder mit SIEGENIA Comfort App* Bedienung für Smartphone oder Tablet</p> <p>Namen, Funktionen, Zuordnungen frei wählbar  über die SIEGENIA Comfort App* ist auch eine Querlüftung einstellbar  Durch WLAN keine Verkabelung der Geräte untereinander nötig. Nachträgliche Funktionszuweisung der Geräte vor Ort und nach der Montage möglich</p> <p>paarweiser Betrieb empfohlen</p> <p>Bauaufsichtliche Zulassung (DIBt)</p> <p><b>Zubehör:</b>  Wetterschutzhaube Edelstahl  Wetterschutz D160 (Kunststoff)  Wetterschutz Edelstahl  Wetterschutz Alu-Zink (RAL nach Wahl)</p> <p>Fabrikat:  SIEGENIA <b>AEROTUBE WRG smart mit elektrischem Verschluss</b></p> <p>Gerät liefern inkl. Zubehör: _____  Montage des Gerätes: _____</p> <p>Fabrikat:  SIEGENIA <b>AEROTUBE WRG smart mit manuellem Verschluss</b></p> <p>Gerät liefern inkl. Zubehör: _____  Montage des Gerätes: _____</p> <p>* Hinweise zur Kompatibilität unter <a href="http://www.siegenia.com/gr/comfort-app/faq">http://www.siegenia.com/gr/comfort-app/faq</a></p>		

### **Laibungskanal EPP**

Die Kanäle sind für eine Montage an der Außenwand z. B. in WDVS-Systemen geeignet.

Bestehend aus hochwertigem expandierten Polypropylen, besitzt eine hohe Beständigkeit gegenüber Chemikalien und Ölen. Hat eine lange Lebensdauer (keine Korrosion) und ein geringes Gewicht.

Die Herstellung und Verarbeitung der Schaumstoffpartikel erfolgt umweltfreundlich ohne FCKW.

Hohe Energieabsorption bei geringem Gewicht

Frei von Treibgasen und anderen chemischen Treibmitteln

Die Kanäle sind individuell in der Länge kürzbar um 250 mm

Material: Kunststoff, EPP

Oberfläche: schwarz

### **Laibungskanal EPP Typ FL**

bestehend aus Laibungskanal FL + Putzdeckel

Abmessung Kanal: 360 x 600 x 60 mm

### **Laibungskanal EPP Typ SFL**

bestehend aus Laibungskanal SFL + Übergangsstück + Putzdeckel

Abmessung Kanal: 360/360 x 780 x 60 mm

wählbarer Wetterschutz

### **Wetterschutz Lamellen**

Bestehend aus: Wetterschutz Kunststoff, Farbe Weiß (ähnlich RAL 9010), Ablaufkanal,

Befestigungsset – tiefenvariabel

### **Wetterschutz Lochgitter**

Bestehend aus: Wetterschutz Aluminium, in RAL nach Wahl, Ablaufkanal, Befestigungsset

Fabrikat: SIEGENIA **AEROTUBE mit Laibungskanal EPP TYP FL**

Fabrikat: SIEGENIA **AEROTUBE mit Laibungskanal EPP TYP SFL**

Fabrikat: SIEGENIA **Wetterschutz Lamellen**

Fabrikat: SIEGENIA **Wetterschutz Lochgitter**

### **Zubehör:**

Verlängerung für Laibungskanal SFL – Zur Verlängerung zwischen Übergangsstück und Umlenkung bei Laibungskanal EPP, Typ SFL (Abmessungen: 360 x 250 mm)

Dämmplatte 20 Typ FL

Tiefe 20 mm, WLK 040

Liefern und komplett montieren