

Pos.	Stuks	Voorwerp	Prijs per stuk EURO	Totaalprijs EURO
		<p>AEROTUBE WRG smart Wandventilator met functies voor luchtaanvoer en -afvoer en warmte terugwinning Geschikt voor inbouw in buitenwanden. Ventilatieapparaat voor aperte ruimtes voor het be- en ontluchten van ruimtes met extra onderstaande eigenschappen: voor muurdiktes tot 500 mm.</p> <p>Luchtprestatie voor be- en ontluchten: trap 1 15 m³/h bei L_{PA} = 25 dB (A) trap 2 32 m³/h bei L_{PA} = 38 dB (A) trap 3 45 m³/h bei L_{PA} = 46 dB (A)</p> <p>Eigengeluid L_{PA} volgens EN ISO 3745 (bij 8 dB ruimtedemping).</p> <p>Stroomverbruik: max 4,3 watt Elektrische aansluiting: 230 volt ~ Weerstandsklasse: II; veiligheidsgeïsoleerd; IP22</p> <p>Verseluchtstand met geïntegreerde warmtewisselaar voor warmteterugwinning in de winter Zomerventilatie instelbaar</p> <p>Ventilatie naar behoefte met geïntegreerde temperatuur- en vochtsensors voor automatische sturing Warmte-instelling max. 90% Met geïntegreerd G3-filter</p> <p>Minimalistisch uiterlijk, de functionele-eenheid bevindt zich in een buis in de muur Signalering van de noodzakelijke filtervervangings op het apparaat en in de SIEGENIA Comfort-app*</p> <p>Bij onderhoudsdoeleinden onderbreekt een veiligheidsschakelaar de spanningvoorziening bij het verwijderen van de frontplaat.</p> <p>Aansturing via een sensor op het apparaat of met SIEGENIA Comfort-app*-bediening voor smartphone of tablet</p> <p>Namen, functies en toewijzingen vrij naar keuze met de SIEGENIA Comfort-app* kan ook horizontale ventilatie worden ingesteld Door WLAN hoeven de apparaten hoeven onderling niet met kabels verbonden te worden. Latere functietoewijzing van de apparaten ter plaatse en na de montage mogelijk gebruik in paren aanbevolen</p> <p>Bouwtechnische certificering (DIBt)</p> <p>Toebehoren: Waterkeringkap roestvrij staal Waterkering D160 (PVC) Waterkering roestvrij staal Waterkering aluminium-zink (RAL naar keuze)</p> <p>Fabricaat: SIEGENIA AEROTUBE WRG smart met elektrische vergrendeling</p> <p>Apparaat leveren incl. toebehoren: _____ Montage van het apparaat: _____</p> <p>Fabricaat: SIEGENIA AEROTUBE WRG smart met handmatige vergrendeling</p> <p>Apparaat leveren incl. toebehoren: _____ Montage van het apparaat: _____</p> <p>* Instructies over compatibiliteit: www.siegenia.com/gr/comfort-app/faq</p>		

Ventilatiekanaal EPP

De kanalen zijn voor een montage in de buitenwand, bijv. in WDVS-systemen geschikt.

Bestaande uit hoogwaardig geëxpandeerd polypropyleen, heeft het een hoge bestendigheid tegen chemicaliën en oliën. Heeft een lange levensduur (geen corrosie) en een gering gewicht. De productie en verwerking van de schuimstof deeltjes vindt milieuvriendelijk plaats zonder CFK.

Hoge energieabsorptie bij gering gewicht

Vrij van drijfgassen en andere chemische drijfmiddelen

De kanalen kunnen afzonderlijk qua lengte ingekort worden met 250 mm

Materiaal: PVC, EPP

Oppervlak: zwart

Ventilatiekanaal EPP type FL

bestaande uit ventilatiekanaal FL + stucdeksel

Afmetingen kanaal: 360 x 600 x 60 mm

Ventilatiekanaal EPP type SFL

bestaande uit ventilatiekanaal SFL + overgangsstuk + stucdeksel

Afmetingen kanaal: 360/360 x 780 x 60 mm

selecteerbare waterkering

Waterkering lamellen

Bestaande uit: waterkering PVC, kleur wit (net als RAL 9010), uitloop, bevestigingsset – met variabele diepte

Waterkering afdekrooster

Bestaande uit: waterkering aluminium, in RAL naar keuze, uitloop, bevestigingsset

Merk: SIEGENIA **AEROTUBE met ventilatiekanaal EPP TYPE FL**

Merk: SIEGENIA **AEROTUBE met ventilatiekanaal EPP TYPE SFL**

Merk: SIEGENIA **waterkering lamellen**

Merk: SIEGENIA **waterkering afdekrooster**

Toebehoren:

Verlenging voor ventilatiekanaal SFL – Voor de verlenging tussen overgangsstuk en hoekstuk bij ventilatiekanaal EPP, type SFL (afmetingen: 360 x 250 mm)

Isolatieplaat 20 type FL

Diepte 20 mm, WLG 040

Bezorgen en volledig monteren