

Pos.	Stück	Gegenstand	Einzelpreis EURO	Gesamtpreis EURO
		<p>AEROTUBE AZ smart Wandlüfter mit Zu- oder Abluffunktion</p> <p>Für den Außenwandeinbau geeignet.</p> <p>Einzelraumlüftungsgerät zum Be- und Entlüften von Räumen mit nachstehenden zusätzlichen Eigenschaften:</p> <p>für Wandstärken bis 500 mm.</p> <p>Luftleistung Abluft:</p> <p>Stufe 1 24 m³/h bei L_{PA} = 26 dB (A) Stufe 2 43 m³/h bei L_{PA} = 39 dB (A) Stufe 3 58 m³/h bei L_{PA} = 46 dB (A)</p> <p>Eigengeräusch L_{PA} gemessen nach DIN EN ISO 3745 (bei Raumdämpfung 8 dB).</p> <p>Leistungsaufnahme: max. 4,1 Watt Elektrischer Anschluss: 230 Volt ~ Schutzklasse: II; schutzisoliert; IP22</p> <p>Bedarfsgerechte Lüftung mit integriertem Temperatur- und Feuchtefühler zur automatischen Steuerung</p> <p>Frischlufbetrieb mit integriertem G3 Filter</p> <p>Dezente Optik, die Funktionseinheit sitzt im Rohr in der Wand</p> <p>Signalisierung des erforderlichen Filterwechsels am Gerät und in der SIEGENIA Comfort App*</p> <p>Für Wartungszwecke unterbricht bei abgenommener Frontplatte ein Sicherheitsschalter die interne Spannungsversorgung.</p> <p>Ansteuerung mit Taster am Gerät oder mit SIEGENIA Comfort App* Bedienung für Smartphone oder Tablet</p> <p>Namen, Funktionen, Zuordnungen frei wählbar über die SIEGENIA Comfort App* ist auch eine Querlüftung einstellbar</p> <p>Bauaufsichtliche Zulassung (DIBt)</p> <p>Zubehör: Wetterschutzhaube Edelstahl Wetterschutz D160 (Kunststoff) Wetterschutz Edelstahl Wetterschutz Alu-Zink (RAL nach Wahl)</p> <p>Fabrikat: SIEGENIA AEROTUBE AZ smart mit elektrischem Verschluss</p> <p>Gerät liefern inkl. Zubehör: _____ Montage des Gerätes: _____</p> <p>Fabrikat: SIEGENIA AEROTUBE AZ smart mit manuellem Verschluss</p> <p>Gerät liefern inkl. Zubehör: _____ Montage des Gerätes: _____</p> <p>* Hinweise zur Kompatibilität unter http://www.siegenia.com/gr/comfort-app/faq</p>		

Laibungskanal EPP

Die Kanäle sind für eine Montage an der Außenwand z. B. in WDVS-Systemen geeignet.

Bestehend aus hochwertigem expandierten Polypropylen, besitzt eine hohe Beständigkeit gegenüber Chemikalien und Ölen. Hat eine lange Lebensdauer (keine Korrosion) und ein geringes Gewicht.

Die Herstellung und Verarbeitung der Schaumstoffpartikel erfolgt umweltfreundlich ohne FCKW.

Hohe Energieabsorption bei geringem Gewicht

Frei von Treibgasen und anderen chemischen Treibmitteln

Die Kanäle sind individuell in der Länge kürzbar um 250 mm

Material: Kunststoff, EPP

Oberfläche: schwarz

Laibungskanal EPP Typ FL

bestehend aus Laibungskanal FL + Putzdeckel

Abmessung Kanal: 360 x 600 x 60 mm

Laibungskanal EPP Typ SFL

bestehend aus Laibungskanal SFL + Übergangsstück + Putzdeckel

Abmessung Kanal: 360/360 x 780 x 60 mm

wählbarer Wetterschutz

Wetterschutz Lamellen

Bestehend aus: Wetterschutz Kunststoff, Farbe Weiß (ähnlich RAL 9010), Ablaufkanal,

Befestigungsset – tiefenvariabel

Wetterschutz Lochgitter

Bestehend aus: Wetterschutz Aluminium, in RAL nach Wahl, Ablaufkanal, Befestigungsset

Fabrikat: SIEGENIA **AEROTUBE mit Laibungskanal EPP TYP FL**

Fabrikat: SIEGENIA **AEROTUBE mit Laibungskanal EPP TYP SFL**

Fabrikat: SIEGENIA **Wetterschutz Lamellen**

Fabrikat: SIEGENIA **Wetterschutz Lochgitter**

Zubehör:

Verlängerung für Laibungskanal SFL – Zur Verlängerung zwischen Übergangsstück und Umlenkung bei Laibungskanal EPP, Typ SFL (Abmessungen: 360 x 250 mm)

Dämmplatte 20 Typ FL

Tiefe 20 mm, WLK 040

Liefern und komplett montieren