

Poz.	Ks	Předmět	Jednotková cena EUR	Cena celkem EUR
		<p>AEROPAC Nástěnný větrací přístroj se zvukovým útlumem</p> <p>Samostatný přístroj pro větrání místností, standardně s filtrem G3, přednostně k větrání obývacích pokojů a ložnic.</p> <p>Boční výstup vzduchu vlevo a vpravo za účelem zabránění průvanu, vybavený 2 samostatně ručně ovladatelnými uzavíracími klapkami. Vzduch může být veden do místnosti odděleně doprava, doleva nebo oběma otvory.</p> <p>Kazetu s filtrem lze snadno vyjmout/vyměnit pomocí vyklopení víka. Standardní filtr G3 lze čistit. Životnost filtru při řádném používání > 5 let. Volitelně k dostání filtr třídy F5 (filtr na jemný prach, resp. na pyl) a filtr s aktivním uhlím. Volitelně k dostání NOx-Filtr F7 (Oxid dusičitý, jemný prach, pyly) Průtok vzduchu lze volit v 7 stupních do max. 180 m³/h.</p> <p>Přechodně osvětlený ovládací displej s:</p> <ul style="list-style-type: none"> • indikací množství vzduchu ve sloupcovém diagramu • osobní indikací a stupněm energie • integrovaným automatickým časovým spínáním (může nastavit uživatel) • zobrazením výměny filtru • skrytým počítadlem provozních hodin <p>Níže uvedené technické údaje platí při použití standardního filtru G3, použití ochranné mřížky a průměru trubky 80 mm:</p> <p>Rozdíl hladiny hluku: $D_{n,e,w}$ = cca 50 dB Vlastní hluk: L_{PA} = cca 24 dB (A) při 60 m³/h ($A_0 = 10 \text{ m}^2$) Příkon: P = cca 2 - 5 W do 60 m³/h Elektrické připojení: 230 V ~ / 50 Hz; 0,14 A Třída ochrany: II; s ochrannou izolací Druh krytí: IP 40</p> <p>Plastovou ochrannou mřížku lze namontovat bez dalšího mechanického připevnění a přetřít fasádní barvou. Schránka a čelní kryt z plastu ASA třídy B2, který se snadno čistí, Vyměnitelný čelní kryt. Rozměry (š x v x h): cca 270 mm x 467 mm x 132 mm. Přípojka na zadní straně kompatibilní s dosavadní generací ventilátorů. Variabilní délka kabelu přesně na centimetr díky integrované schránce na kabel, max. délka: 4,5 m.</p> <p>Povrch schránky: vysoký lesk Barvy schránky: alpská bílá, podobná RAL 9003 Barvy čelního krytu: alpská bílá, podobná RAL 9003</p> <p>Spínání tepelné ochrany Značka CE a schválení podle VDE Cena za design a inovaci PlusX Schválení stavebního dozoru (DIBt)</p> <p>Schválení stavebního dozoru (v nabídce je nutné uvést aktuálně platné číslo schválení). Všechny hodnoty ve zkušebních protokolech musí být podloženy akreditovanými zkušebními ústav.</p> <p>Dodání včetně trubkové průchodky 80 mm, plastové ochranné mřížky, vrtací šablony a návodu k obsluze/na montáž.</p> <p>Dodání a kompletní montáž podle samostatné specifikace.</p> <p>Výrobek: SIEGENIA AEROPAC</p> <p>Výrobek: SIEGENIA AEROPAC smart</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jednoduché ovládání pomocí aplikace SIEGENIA Comfort* přes chytrý telefon nebo tablet • Ovládání výkonu ventilátoru • Programovatelný časovač • Indikace výměny filtru a reset indikace výměny filtru (po provedení výměny filtru) <p>* Upozornění ke kompatibilitě naleznete na www.siegenia.com/gr/comfort-app/faq</p>		