

Pos.	Stuks	Voorwerp	Prijs per stuk EURO	Totaalprijs EURO
		<p><b>AEROPAC</b> Wandventilator met geluidsisolatie</p> <p>Eénkamer ventilatiesysteem standaard met G3-filter bij voorkeur voor het ventileren van woon- en slaapruiden.</p> <p>Voorzien van zijdelingse luchtuitstroming links en rechts ter voorkoming van tochtverschijnselen. Tevens uitgerust met 2 apart met de hand bedienbare afsluitkleppen. De lucht kan gescheiden naar rechts, links of door beide openingen de ruimte in geleid worden.</p> <p>Filtercassette door het openen van de deksel makkelijk te verwijderen/vervangen. Standaardfilter G3 kan gereinigd worden. Levensduur van de filter bij correct gebruik &gt; 5 jaar. Optionele filter van de klasse F5 (fijnstof- c.q. pollenfilter) en losse vulling verkrijgbaar. Optionele NOx-Filter F7 (Stikstofdioxide, fijnstof, pollen) verkrijgbaar. Luchtprestatie in 7 niveaus selecteerbaar tot max. 180 m<sup>3</sup>/h.</p> <p>Tijdelijk verlicht bedieningsdisplay met:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• weergave van de luchthoeveelheid in een staafdiagram</li> <li>• Weergave en Power-niveau zijn persoonsgerelateerd</li> <li>• geïntegreerde tijdschakelautomaat (door gebruiker instelbaar)</li> <li>• filtervervangingsindicatie</li> <li>• verborgen bedrijfsrenteller</li> </ul> <p>Onderstaande technische gegevens gelden bij het gebruik van de standaardfilter G3, waterkering/afdekkap en 80 mm buisdiameter:</p> <p>Geluidsniveaoverschil: <math>D_{n,e,w} = \text{ca. } 50 \text{ dB}</math>  Eigen geluid: <math>L_{pA} = \text{ca. } 24 \text{ dB (A) bij } 60 \text{ m}^3/\text{h (A}_0 = 10 \text{ m}^2)</math>  Krachtopname: <math>P = \text{ca. } 2 - 5 \text{ W tot } 60 \text{ m}^3/\text{h}</math>  Elektrische aansluiting: 230 Volt ~ / 50 Hz; 0,14 ampère  Beschermingsklasse: II; dubbel-geïsoleerd  Beschermingsgraad: IP 40</p> <p>De kunststof Waterkering/afdekkap is zonder extra mechanische bevestiging te monteren en met gevelverf oververfbaar.  Kunststoffen ASA behuizing en frontkap zijn makkelijk te reinigen in klasse B2,  Verwisselbare frontkap. Afmetingen (b x h x d): ca. 270 mm x 467 mm x 132 mm.  Ventilatieaansluiting zijn compatibel op eerder toegepaste ventilatiesystemen.  Variabele kabellengte tot op de centimeter precies door geïntegreerd kabelvak max. lengte: 4,5 m.</p> <p>Behuizingsoppervlak: hoogglanzend  Kleuren behuizing: alpinewit gelijk aan RAL 9003  Kleuren frontkap: alpinewit gelijk aan RAL 9003</p> <p>Thermobeveiligingsschakeling  CE-teken en VDE-goedkeuring  Design-innovatieprijs PlusX  bouwtechnische certificering (DIBt)</p> <p>Bouwtechnische certificering (actueel geldig goedkeuringsnummer zijn in de offerte vermeld).  Alle waarden in testprotocollen moeten door goedgekeurde testinstituten bewezen zijn.</p> <p>Levering inclusief 80 mm buismantel, waterkering/afdekkap van kunststof, boormal en bedienings-/montagehandleiding.</p> <p>Leveren en monteren cf. separaat weergegeven.</p> <p>Merk: SIEGENIA <b>AEROPAC</b></p> <p>Merk: SIEGENIA <b>AEROPAC smart</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• eenvoudige bediening met de SIEGENIA Comfort-app* via smartphone of tablet</li> <li>• Sturing van het ventilatorvermogen</li> <li>• Programmeerbare timer</li> <li>• Filtervervangingsindicatie en reset van de filtervervangingsindicatie (na een geslaagde filtervervangings)</li> </ul> <p>* Instructies over compatibiliteit: <a href="http://www.siegenia.com/gr/comfort-app/faq">www.siegenia.com/gr/comfort-app/faq</a></p>		