

Pos.	Stk.	Gjenstand	Enkeltpreis EURO	Totalpris EURO
		<p>AEROPAC Veggventil med lydisolasjon</p> <p>Ventilasjonsenhet for ett rom med G3-filter som standard, fortrinnsvis for ventilasjon av oppholds- og soverom.</p> <p>Luftutblåsing på venstre og høyre side for å unngå trekk, utstyrt med 2 separate lukkespjeld som betjenes manuelt. Luften kan føres adskilt mot høyre, venstre eller gjennom begge åpningene inn i rommet. Filterkassetten kan enkelt tas ut/skiftes ved å vippe opp lokket. Standardfilteret G3 kan rengjøres. Levetid for filteret ved riktig bruk > 5 år. Filter i klasse F5 (finstøv- eller pollenfilter) og aktivt kull-filter kan fås som ekstrautstyr. Luftkapasitet kan stilles inn i 7 trinn opptil maks. 180 m³/t.</p> <p>Betjenings skjerm med temporær belysning med:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Visning av luftmengden i et stolpediagram • Personavhengig visning, samt Power-trinn • Integrrert tidsbryterautomatikk (kan justeres av brukeren) • Filterbytteindikator • Skjult driftstimeteller <p>Følgende tekniske data gjelder ved bruk av standardfilteret G3, værbeskyttelse og 80 mm rørdiameter:</p> <p>Lydnivåforskjell: $D_{n,e,w} = \text{ca. } 50 \text{ dB}$ Egenstøy: $L_{PA} = \text{ca. } 24 \text{ dB (A) ved } 60 \text{ m}^3/\text{t (A}_0 = 10 \text{ m}^2)$ Effektforbruk: $P = \text{ca. } 2 - 5 \text{ W til } 60 \text{ m}^3/\text{t}$ Elektrisk tilkobling: 230 V ~ / 50 Hz; 0,14 A Beskyttelsesklasse: II; dobbeltisolert Kapslingsgrad: IP 40</p> <p>Værbeskyttelse av PVC som kan monteres uten ekstra mekaniske festeordninger og som kan males med fasadefarge. Hus og frontpanel i PVC ASA klasse B2 som er lett å rengjøre, Frontpanelet kan byttes. Dimensjoner (B x H x D): ca. 270 mm x 467 mm x 132 mm. Tilkobling til bakvegg er i hovedsak kompatibel med forrige generasjon vifte. Variabel kabellengde kan justeres på centimeteren med integrert kabelskuff, maks. lengde: 4,5 m.</p> <p>Overflate på huset: Høyglans Farge på huset: alpinhvit tilsvarende RAL 9003 Farge på frontpanelet: alpinhvit tilsvarende RAL 9003</p> <p>Termisk automatsikring CE-merking og VDE-godkjenning Pris for innovativt design PlusX Bygningskontrollmessig godkjenning (tyske DIBt)</p> <p>Bygningskontrollmessig godkjenning (gjeldende godkjenningsnummer skal oppgis i tilbudet). Alle verdier i testrapporter må være dokumentert av godkjente testinstitutter.</p> <p>Leveransen inkluderer 80 mm rørgjennomføring, værbeskyttelse av PVC, boremal og betjenings-/monteringsveiledning.</p> <p>Leveranse og montering iht. separat oppstilling.</p> <p>Fabrikat: SIEGENIA AEROPAC</p> <p>Fabrikat: SIEGENIA AEROPAC smart</p> <ul style="list-style-type: none"> • Enkel betjening med SIEGENIA Comfort App* på smarttelefon eller nettbrett • Styring av vifteeffekten • Programmerbar timer • Filterbytteindikator og tilbakestilling av filterbytteindikatoren (etter utført filterbytte) <p>*SIEGENIA Comfort-appen er kompatibel med iOS 8.0 eller nyere, iPhone, iPad og iPod touch, samt Android 5.0 eller nyere.</p>		