

Поз.	Кол-во	Предмет	Цена за штуку ЕВРО	Общая стоимость ЕВРО
		<p><b>AEROPAC</b>  <b>Настенный проветриватель с шумоизоляцией</b></p> <p>Проветриватель для отдельных помещений в стандартную комплектацию входит фильтр G3 преимущественно для вентилирования жилых помещений и спален.</p> <p>Боковой выход воздуха слева и справа для предотвращения сквозняков, с 2 отдельными, управляемыми вручную заглушками. Воздух может направляться в помещение отдельно вправо, влево или через оба отверстия.</p> <p>Легкое извлечение и замена картриджа для фильтра посредством откидывания крышки.</p> <p>Стандартный фильтр G3 пригоден для очистки.</p> <p>Срок службы фильтра при надлежащем применении превышает 5 лет.</p> <p>В качестве опции возможна поставка фильтров класса F5 (фильтр тонкой очистки или пылевой фильтр) и активированного угля.</p> <p>В качестве опции возможна поставка Фильтр NOx F7 (Двуокись азота, мелкая пыль, пыльца).</p> <p>Возможность выбора 7 уровней производительности по воздуху до макс. 180 м<sup>3</sup>/ч.</p> <p>Дисплей управления с временной подсветкой и следующими функциями:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• индикация объема воздуха в виде гистограммы</li> <li>• индикация для разных лиц, а также уровни мощности</li> <li>• интегрированный таймер (настраивается пользователем)</li> <li>• индикатор уровня загрязнения фильтра</li> <li>• скрытый счетчик рабочих часов</li> </ul> <p>Следующие технические данные действительны при условии использования стандартного фильтра G3, наличии защиты от атмосферного воздействия и для диаметра трубы 80 мм:</p> <p>Разность шумовой нагрузки: <math>D_{n,e,w} = \text{ок. } 50 \text{ дБ}</math>  Собственный шум: <math>L_{pA} = \text{ок. } 24 \text{ дБ(A)}</math> при 60 м<sup>3</sup>/ч (<math>A_0 = 10 \text{ м}^2</math>)  Потребляемая мощность: <math>P = \text{ок. } 2-5 \text{ Вт}</math> до 60 м<sup>3</sup>/ч  Электрическое подключение: 230 В~/50 Гц; 0,14 А  Класс защиты: II; с защитной изоляцией  Степень защиты: IP 40</p> <p>Защита от атмосферного воздействия из пластика может монтироваться без дополнительного механического крепления и окрашиваться фасадной краской.</p> <p>Корпус и передняя крышка из легкого в очистке пластика ASA класса B2, передняя крышка сменная. Размеры (Ш x В x Г): ок. 270 x 467 x 132 мм.</p> <p>Подключение на задней стенке совместимо с предыдущим поколением вентиляторов.</p> <p>Изменяемая длина кабеля с точностью до сантиметра благодаря встроенному кабельному лотку, макс. длина 4,5 м.</p> <p>Поверхность корпуса: глянцевая  Цвет корпуса: альпийский белый, аналог RAL 9003  Цвет передней крышки: альпийский белый, аналог RAL 9003</p> <p>Термозащита  Знак CE и допуск VDE  Премия за инновационный дизайн PlusX  Допуск органов строительного надзора (DIBt)</p> <p>Допуск органов строительного надзора (номер действующего в данный момент допуска указывается в предложении).</p> <p>Все значения в протоколах испытаний должны быть подтверждены сертифицированными институтами, проводящими испытания.</p> <p>Поставка с вводом трубы 80 мм, защитой от атмосферного воздействия из пластика, шаблоном для сверления и руководством по управлению/монтажу.</p> <p>Поставка и полная сборка согласно отдельному списку.</p> <p>Изделие: SIEGENIA <b>AEROPAC</b></p> <p>Изделие: SIEGENIA <b>AEROPAC smart</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• простое управление с помощью приложения SIEGENIA Comfort* через смартфон или планшет</li> <li>• Управление мощностью проветривателя</li> <li>• Программируемый таймер</li> <li>• Индикатор уровня загрязнения фильтра и его сброс (после замены фильтра)</li> </ul> <p>*Указания по совместимости – см. на сайте <a href="http://www.siegenia.com/qr/comfort-app/faq">www.siegenia.com/qr/comfort-app/faq</a></p>		