

Pos.	Stück	Gegenstand	Einzelpreis EURO	Gesamtpreis EURO
		<p>AEROVITAL Wandlüfter mit Schalldämmung und Wärmerückgewinnung</p> <p>Einzelraumlüftungsgerät zum gleichzeitigen Be- und Entlüften von Räumen mit nachstehenden zusätzlichen Eigenschaften:</p> <p>Für den Außenwandaufbau oder für den in die Außenwand versenkten Einbau geeignet.</p> <p>Luftförderung mittels getrennter Gebläseeinheiten über geteilten Rohrstützen und Adapter für Wandstärken bis 425 mm.</p> <p>Wetterschutz</p> <p>Schalldämmwert: $D_{n,e,w} = 52$ dB</p> <p>Luftleistung jeweils Be- und Entlüften: Stufe 1 ca. 25 m³/h bei $L_{PA} = 23$ dB (A) Stufe 4 ca. 35 m³/h bei $L_{PA} = 30$ dB (A) Stufe 10 ca. 60 m³/h bei $L_{PA} = 40$ dB (A)</p> <p>Eigengeräusch L_{PA} gemessen nach DIN EN ISO 3745 (bei Raumdämpfung 8 dB).</p> <p>Leistungsaufnahme: max. 32 Watt Elektrischer Anschluss: 230 Volt ~ / 0,17 Ampere Schutzklasse: II, schutzisoliert</p> <p>Mit integriertem Wärmetauscher zur Wärmerückgewinnung im Winter-Frischluftbetrieb.</p> <p>Wärmebereitstellungsgrad max. 73 %</p> <p>Mit integriertem dreilagigem Kompositfilter, Filterklasse F7. Optional NOx-Filter F7 (Stickstoffdioxid, Feinstaub, Pollen) erhältlich.</p> <p>Signalisierung des erforderlichen Filterwechsels.</p> <p>Klinisch getestet "Für Allergiker geeignet".</p> <p>Mit integriertem Feuchtefühler und Programmierungsmöglichkeiten für eine Innenraumfeuchtereduzierung und -begrenzung.</p> <p>Für Wartungszwecke ist zusätzlich eine Sicherheitsschaltung eingebaut.</p> <p>Bei abgenommener Frontplatte unterbricht ein Sicherheitsschalter die interne Spannungsversorgung.</p> <p>Eingabe aller Funktionen des Gerätes mittels Infrarot-Fernbedienung im Dialog mit dem LCD-Display des Gerätes.</p> <p>10-Stufen-Schaltung mittels Fernbedienung.</p> <p>Bauaufsichtliche Zulassung (DIBt)</p> <p>Fabrikat: SIEGENIA AEROVITAL</p> <p>Gerät liefern inkl. Zubehör: _____</p> <p>Montage des Gerätes: _____</p> <p>Elektro-Anschluss: _____</p>		