

Pos.	Pezzo/i	Oggetto	Prezzo unitario EURO	Prezzo totale EURO						
		<p>AEROVITAL</p> <p>Aeratore a parete con isolamento acustico e recupero di calore</p> <p>Aeratore puntuale per l'immissione e l'emissione simultanee di aria negli ambienti con le seguenti caratteristiche supplementari:</p> <p>Adatto per l'installazione su parete esterna o incassato nella parete esterna.</p> <p>Aerazione per mezzo dell'unità di ventilazione separata, tramite raccordo diviso in due parti e adattatore per pareti spesse fino a 425 mm.</p> <p>Griglia di protezione</p> <p>Isolamento acustico: $D_{n,e,w} = 52$ dB</p> <p>Portata d'aria per l'immissione e per l'emissione:</p> <table border="0"> <tr> <td>livello 1</td> <td>ca 25 m³/h a $L_{PA} = 23$ dB (A)</td> </tr> <tr> <td>livello 4</td> <td>ca 35 m³/h a $L_{PA} = 30$ dB (A)</td> </tr> <tr> <td>livello 10</td> <td>ca 60 m³/h a $L_{PA} = 40$ dB (A)</td> </tr> </table> <p>L_{PA} misurato secondo la norma DIN EN ISO 3745, con 8 dB di attenuazione ambiente</p> <p>Potenza assorbita: max. 32 watt</p> <p>Collegamento elettrico: 230 volt ~ / 0,17 ampere</p> <p>Classe di protezione: II, isolato</p> <p>Con scambiatore termico integrato per il recupero di calore in modalità aria fresca invernale.</p> <p>Efficienza recupero di calore max 73 %</p> <p>Con filtro composito a tre strati integrato, classe F7.</p> <p>Disponibile come optional il filtro NOx F7 (biossido di azoto, polveri sottili, pollini).</p> <p>Segnalazione del cambio filtro.</p> <p>Clinicamente testato «Indicato per soggetti allergici».</p> <p>Con sensore dell'umidità integrato e possibilità di programmazione della riduzione e della limitazione dell'umidità interna.</p> <p>Ai fini della manutenzione è stato installato anche un circuito di sicurezza.</p> <p>Se si rimuove il frontale, l'interruttore di sicurezza interrompe l'alimentazione interna.</p> <p>Inserimento di tutte le funzioni del dispositivo tramite il telecomando a infrarossi che comunica con lo schermo LCD del dispositivo.</p> <p>Circuito a 10 velocità con telecomando.</p> <p>Omologazione DIBt (istituto tedesco per l'edilizia)</p> <p>Prodotto: AEROVITAL SIEGENIA</p> <p>Aeratore fornito con accessori: _____</p> <p>Installazione: _____</p> <p>Collegamento elettrico: _____</p>	livello 1	ca 25 m ³ /h a $L_{PA} = 23$ dB (A)	livello 4	ca 35 m ³ /h a $L_{PA} = 30$ dB (A)	livello 10	ca 60 m ³ /h a $L_{PA} = 40$ dB (A)		
livello 1	ca 25 m ³ /h a $L_{PA} = 23$ dB (A)									
livello 4	ca 35 m ³ /h a $L_{PA} = 30$ dB (A)									
livello 10	ca 60 m ³ /h a $L_{PA} = 40$ dB (A)									