

PORTAL

**PVC des
seuils tubulaires ECO PASS**

Systemes de fenêtrés

Systemes de portes

Systemes confort



Nettoyage et maintenance

Nettoyer les surfaces PVC du seuil tubulaire et les éléments de l'ouvrant et du dormant à l'aide d'une solution de nettoyage à pH neutre diluée. Pour le dosage, utiliser 3 ml de nettoyeur pour 5 litres d'eau. Cette solution de nettoyage permet d'éliminer la plupart des impuretés. Laisser agir le produit d'entretien pendant au moins 10 minutes. Rincer la surface à l'eau claire après chaque nettoyage.

Ces nettoyeurs et substances peuvent décolorer les surfaces PVC et modifier l'aspect visuel :

- les nettoyeurs contenant des solvants
- les nettoyeurs à base de chlore
- les nettoyeurs à base d'acétone ou l'acétone
- les nettoyeurs à base d'ester
- les nettoyeurs ou agents abrasifs
- les produits chimiques tels que le diluant nitrique
- l'essence, l'alcool ou les produits similaires
- les produits auxiliaires tels que les tampons métalliques ou éponges abrasives, les tampons à récurer

Des informations complémentaires sur le nettoyage sont disponibles dans la fiche d'informations « Nettoyage et maintenance des fenêtres PVC » de l'Association de qualité pour les systèmes de profils de fenêtres PVC (Gütegemeinschaft Kunststoff-Fensterprofilssysteme e.V) :

https://www.gkfp.de/fileadmin/gkfp/inhalte_2017/Veröffentlichungen/Reinigung_Pflege_von_Kunststofffenstern.pdf



L'utilisation des produits d'entretien contenant des extraits de citron, d'orange ou de menthe peut décolorer les pièces PVC !

Recommandation : transmettre ces informations de nettoyage à l'utilisateur final. Demander une confirmation de réception.

www.siegenia.com



SIEGENIA®
brings spaces to life