

PORTAL

**próg ECO PASS
elementy z PCV**

Window systems

Door systems

Comfort systems



Czyszczenie i konserwacja

Elementy wykonane z tworzywa wchodzące w skład progu, ramy i skrzydła, należy czyścić rozcieńczonym detergentem o neutralnym pH. Zaleca się stosowanie roztworu 3 ml detergentu rozcieńczonego w 5 litrach wody. W ten sposób większość zanieczyszczeń powinna zostać usunięta. Nie należy pozostawiać detergentu na powierzchni dłużej niż przez 10 min. Po każdym czyszczeniu powierzchnię należy przemyć czystą wodą.

Niżej wymienione środki i substancje czyszczące, mogą spowodować odbarwienia na powierzchni, a tym samym doprowadzić do wad wizualnych:

- środki czyszczące na bazie rozpuszczalników
- środki czyszczące zawierające chlor
- aceton lub środki zawierające aceton
- środki czyszczące zawierające estry
- ścierny środki czyszczące lub mleczko do czyszczenia
- chemikalia takie jak rozpuszczalnik nitro
- benzyna, alkohol i pochodne
- stalowe zmywaki, gąbki ścierające, czyściki do garnków

Dodatkowe informacje dotyczące czyszczenia, można znaleźć w arkuszu informacyjnym „Czyszczenie i pielęgnacja okien plastikowych” na stronie stowarzyszenia producentów okien "Gütegemeinschaft Kunststoff-Fensterprofilssysteme e.V":

<https://www.gkfp.de/wir-ueber-uns/publikationen/>



Stosowanie środków czyszczących zawierających ekstrakt z cytryn, pomarańczy lub mięty, powoduje przebarwienia elementów plastikowych!

Zalecamy przekazanie instrukcji użytkownikom okien. Wskazane jest, aby klient potwierdził otrzymanie niniejszej instrukcji.

www.siegenia.com



SIEGENIA®
brings spaces to life