

# ekey home FS IN 2.0 BT

## ekey home App



### Allgemeines

Der *ekey home Fingerscanner integra 2.0 Bluetooth* kann mit einem Smartphone via *ekey home App* konfiguriert werden. Folgenden Sie dazu den nachstehenden Anweisungen.



#### HINWEIS – INBETRIEBNAHME OHNE SMARTPHONE

Wollen Sie eine Inbetriebnahme ohne Smartphone durchführen, verwenden Sie die mitgelieferte gebundene Bedienungsanleitung.

#### App herunterladen

Die App ist in Google Play zu finden. Geben Sie dazu den Suchbegriff „**ekey home App**“, am besten mit Anführungszeichen, ein oder scannen Sie den QR-Code mit ihrem Smartphone, um direkt zum Download zu gelangen.



#### HINWEIS – KOMPATIBLE STEUEREINHEITEN

Die *ekey home App* funktioniert mit folgenden Steuereinheiten:

- ekey home Steuereinheit micro 1*
- ekey home Steuereinheit mini 1*
- ekey home Steuereinheit integra 1/2* ab Q1/2014
- ekey home Steuereinheit aufputz 1/3* ab Q2/2014

### Installation



#### ACHTUNG


Montieren und verkabeln Sie das Produkt richtig, bevor Sie es mit Strom versorgen. Mögliche Sachschäden!  
Stellen Sie die Verbindung zur Netzversorgung noch nicht her!




Montieren Sie das System laut mitgelieferter Montageanleitung.



Verkabeln Sie das System laut mitgeliefertem Verkabelungsplan.




Schritt	Handlung	Anzeige
1.	Stellen Sie den Montagezustand der Geräte sicher. Schließen Sie die Abdeckungen.	-
2.	Verbinden Sie das Netzteil mit der Netzspannung.	 Nur bei der <i>ekey home SE mini 1</i> : Die obere Status-LED der Steuereinheit blinkt rot: Werkseinstellung.

Schritt	Handlung	Anzeige
3.	Keine Handlung notwendig.	 Status-LED des Fingerscanners leuchtet orange, Funktions-LEDs blinken grün: Werkseinstellung.
4.	Falls keine LEDs leuchten, prüfen Sie die Verkabelung und die Stromversorgung	-

### Inbetriebnahme mit Smartphone

Die Inbetriebnahme der Geräte ermöglicht die Koppelung zwischen dem *ekey home Fingerscanner integra 2.0 Bluetooth* und dem Smartphone. Die untenstehenden Schritte gelten nur für die *ekey home SE mini 1*. Bei der *ekey home SE micro 1* erfolgen diese Schritte automatisch.

#### Geräte in Betrieb nehmen

Schritt	Handlung	Beschreibung	Anzeige
1.		Betätigen Sie die Taste mit dem Betätigungsstab und halten Sie sie für 1 s gedrückt.	 Die obere Status-LED blinkt grün.
2.	Keine Handlung notwendig.	-	 Die Status-LED leuchtet orange, die Funktions-LEDs blinken grün

Das System ist bereit für die Koppelung zwischen Fingerscanner und Smartphone. Durch die Koppelung wird das System vorbereitet für die Programmierung und Verwaltung des Systems. Für die Koppelung benötigen Sie Sicherheitscodes. Der werkseitige **Koppelungscode** bzw. **App Sicherheitscode** ist **9999**.

#### Smartphone Koppelung durchführen und Normalbetrieb herstellen

Schritt	Handlung	Beschreibung	Anzeige
1.		Laden Sie die <i>ekey home App</i> herunter und installieren Sie diese auf Ihrem Smartphone.	 Status-LED leuchtet orange, Funktions-LEDs blinken grün.
2.	Laut Anweisungen am Display	Koppeln Sie das Smartphone mit dem Fingerscanner.	 Status-LED leuchtet blau

Die Koppelung zwischen Fingerscanner und Smartphone wurde durchgeführt. Das System befindet sich im Normalbetrieb. Sie können nun mit der Programmierung und Verwaltung des Fingerscan-Zutrittsystems via Smartphone beginnen.

#### HINWEIS BEI VERLUST IHRES SMARTPHONES

Führen Sie einen Reset bei Ihrem *ekey* Zutrittssystem durch, damit die Koppelung zwischen dem Smartphone und dem *ekey* Zutrittssystem gelöscht wird. Verwenden Sie nach dem Reset unbedingt einen neuen Koppelungscode!

