

Mehrfachverriegelungen KfV ONE

Erläuterung Kurztexte

Mehrfachverriegelungen KfV ONE

Erläuterung Kurztexte

Der Vertriebskurztext der Mehrfachverriegelungen besteht im Standard aus 39 Zeichen und ist wie folgt aufgeteilt:

Stelle im Kurztext:		1 - 3	4	5 - 10	11 - 12	13 - 14	15 - 16	17	18	19 - 20	21 - 22	23	24 - 25	26 - 27	28	29	30 - 31	32 - 33	34	35 - 37	38	39	40
Baugruppe	Leerzeichen			Artikelnummer	Fallentyp	Sonderfunktion 1	Sonderfunktion 2	Code Rahmentelle bei MFV mit Zusatzkästen	Stulpkontur	Höhe Profilstulp	Stulpbreite	Stulpform	Dormmaß in mm	Entfernung in mm	Nussvierkant in mm	Präge	DIN-Richtung	Farbschlüssel	Code Typ Maßvariante	Maßvariante	Code Hauptschlosstyp	Senkführung der Anschraublöcher	im Standard leer oder S = Sonderausführung
MFS				BS2600	SA	-	T0	X	P	6	24	K	45	92	8	-	LR	31	B	001	H	1	

MFS = Mehrfachverriegelung schlüsselbetätigt

BS2100 = MFV mit Komfortpilzbolzen
 BS2200 = MFV mit H-Riegel
 BS2300 = MFV mit Rundbolzen
 BS2500 = MFV mit Schwenkhaken
 BS2600 = MFV mit Rundbolzen-/Schwenkhaken-Kombination
 BS2800 = MFV mit Rollzapfen
 BS6000 = MFV Vertikalverriegelung mit Falle und Riegel
 BS6000 mit Zusatz **OF** (Stelle 11+12) und **OR** (Stelle 15+16) = MFV Vertikalverriegelung ohne Falle und Riegel
 BS6600 = MFV Vertikalverriegelung mit Falle, Riegel und Rundbolzen-/Schwenkhaken-Kombination

AK = mit Abdeckkappe im Fallenbereich
 FB = ohne Falle, mit Führungsbolzen für Schiebetüren
 FS = für Feuerschutzabschlüsse
 OF = ohne Falle
 PF = Pendelfalle
 SA = Softlockfalle 2 mm abgesetzt
 SL = Softlockfalle angeschrägt

-- = ohne Sonderfunktion 1

-- = ohne Sonderfunktion 2
 AK = mit Abdeckkappe im Riegelbereich
 OR = ohne Riegeldurchbruch
 T0 = inklusive Baugruppenlochung "T0"
 T2 = inklusive montierter Türöffnungssperre "T2"

Q = KfV-Rahmentelle mit Q-Verstellung verwendbar
 X = beliebige KfV-Rahmentelle verwendbar
 - = keine Relevanz

F = Flachstulp
 P = U-Profilstulp

xx = xx mm Höhe der Profilstulp
 -- = 2 Bindestriche bei Flachstulp

xx = xx mm Stulpbreite

K = Stulp kantig
 A = Stulp abgerundet

Senkung nach Werknorm Nr. 1 = 1

85, 88, 92 und 94 mm Entfernung = H
 72 und 74 mm Entfernung = V

Maßvariante Mehrfachverriegelung

Typ Maßvariante B-Ausführung

hell verzinkt = 31
 verzinkt und RAL 9016 weiß beschichtet = V1
 verzinkt und RAL 9007 beschichtet = V3
 Edelstahl matt gebürstet = 41

links eingestellt, rechts verwendbar (Standard) = LR
 rechts eingestellt, links verwendbar = RL
 nur DIN links verwendbar = LS
 nur DIN rechts verwendbar = RS
 ohne Richtung (z. B. bei Pendelfalle) = OR

Präge KfV (Standard) = -
 Präge KfV und SKG = M

KfV

Ein Unternehmen der SIEGENIA GRUPPE

Wichtig: Ggf. nicht benötigte Stellen des Kurztextes werden mit Bindestrichen "-" aufgefüllt.
 Somit befinden sich die Produktmerkmale immer an der gleichen Stelle.
 Bitte beachten: Mögliche Merkmale nicht vollständig aufgeführt. Ausgabe: DE - Stand: 21.06.2018