

## Vícebodové uzávěry MFV - KfV ONE Vysvětlivky názvů

Prodejní název vícebodových uzávěrů se standardně skládá ze 39 znaků a je rozdělen následovně:

## Vícebodové uzávěry MFV - KfV ONE Vysvětlivky názvů

1 - 3		4	5 - 10		11 - 12	13 - 14	15 - 16	17	18	19 - 20	21 - 22	23	24 - 25	26 - 27	28	29	30 - 31	32 - 33	34	35 - 37	38	39	40
Skupina výrobků	Mezera	Číslo výrobku	Typ stříšky	Zvláštní funkce 1	Zvláštní funkce 2	Kód rámových dílů u MFV s přídatnými schránkami	Průřez lišty	Výška profilu lišty	Šířka lišty	Tvar lišty	Rozměr dornu v mm	Osová vzdálenost v mm	Čtyřhran ořechu v mm	Ražení	Směr DIN	Kód barev	Kód typu varianty	Rozměrová varianta	Kód typu hlavního zámku	Provedení zahlobení otvorů pro šroub	Standardně prázdné nebo S = speciální provedení		
MFS		BS 2600	SA	--	T0	X	P	6-	24	K	45	92	8	-	LR	31	B	001	H	1			

MFS = vícebodový uzávěr ovládaný klíčem

BS2100 = MFV s komfortním hřibovitým čepem  
 BS2200 = MFV se závorou H  
 BS2300 = MFV s oválným čepem  
 BS2500 = MFV s otočným hákem  
 BS2600 = MFV s kombinací oválného čepu a otočného háku  
 BS2800 = MFV s válečkovým čepem  
 BS6000 = MFV s vertikálním uzamykáním se stříškou a závorou  
 BS6000 s dodatkem OF (pozice 11+12) a OR (pozice 15+16) = MFV s vertikál. uzamykáním bez stříšky a bez závoru  
 BS6600 = MFV s vertikálním uzamykáním se stříškou, závorou a kombinací oválného čepu a otočného háku

AK = s krytkou v oblasti stříšky  
 FB = bez stříšky, s vodícím čepem pro posuvné dveře  
 FS = pro protipožární uzávěry  
 OF = bez stříšky  
 PF = válečková stříška  
 SA = softlock stříška odsazená 2 mm  
 SL = softlock stříška zkosená

-- = bez zvláštní funkce 1

-- = bez zvláštní funkce 2  
 AK = s krytkou v oblasti závoru  
 OR = bez otvoru pro závoru  
 T0 = včetně skupiny montážních otvorů „T0“  
 T2 = včetně namontované dveřní štěrbínové pojistky „T2“

Q = možnost použití rámových dílů KfV se seřizemím Q  
 X = možnost použití libovolných rámových dílů KfV  
 - = není relevantní

F = lišta plochá  
 P = lišta s U-profillem

xx = výška profilu lišty xx mm  
 -- = 2 napojovací čárky u ploché lišty

xx = šířka lišty xx mm

K = lišta hranatá  
 A = lišta zaoblená

zahlobení podle podnikové normy č. 1 = 1

osová vzdálenost 85, 88, 92 a 94 mm = H  
 osová vzdálenost 72 a 74 mm = V

rozměrová varianta vícebodového uzávěru

typ varianty, B - provedení

světle pozinkováno = 31  
 pozinkováno a RAL 9016 bílá = V1  
 pozinkováno a RAL 9007 šedohlíniková = V3  
 ušlechtilá ocel, matná kartáčovaná = 41

nastavené vlevo, použitelné vpravo (standard) = LR  
 nastavené vpravo, použitelné vlevo = RL  
 použitelné pouze vlevo dle DIN = LS  
 použitelné pouze vpravo dle DIN = RS  
 bez směru (např. u válečkové stříšky) = OR

ražení KfV (standard) = -  
 ražení KfV a SKG = M

Důležité: Příp. nevyužitá místa názvu se vyplní spojovacími čárkami „-“ jako volnými místy.  
 Vlastnosti výrobku se tak vždy nacházejí na stejném místě.  
 Mějte na paměti: Možné vlastnosti nejsou kompletně uvedeny. Vydání: CZ – Stav: 21.6.2018