

Cerraduras multipunto accionadas por llave MFS BSxxxx

Explicación textos breves

El texto breve para la comercialización de las cerraduras multipunto está compuesto, en su versión estándar, por 39 caracteres, que se distribuyen como sigue a continuación

Cerraduras multipunto accionadas por llave MFS BSxxxx

Explicación textos breves

Posición en el texto breve:

1 - 3	4	5 - 10	11 - 12	13 - 14	15 - 16	17	18	19 - 20	21 - 22	23	24 - 25	26 - 27	28	29	30 - 31	32 - 33	34	35 - 37	38	39	40
Tipo de cerradura	Espacio en blanco	Referencia	Tipo de picaporte	Función especial 1	Función especial 2	Código piezas de marco de cajetines adicionales	Tipo de frente	Alto frente perfilado	Ancho del frente	Forma del frente	Aguja en mm	Distancia en mm	Cuadradillo en mm	Estampado	Mano DIN	Código de acabado	Código ejecución	Tipo de ejecución	Código distanciaccerradura	Versión avellanada de las fijaciones	en estándar vacío o S = ejecución especial
MFS		BS2600	SA	--	T0	X	P	6	24	K	45	92	8	-	LR	31	B	001	H	1	

MFS = cerradura multipunto accionada por llave

BS2100 = MFV con bulón seta confort
BS2200 = MFV con pestillo H
BS2300 = MFV con pestillo redondo
BS2500 = MFV con gancho giratorio
BS2600 = MFV con combinación de pestillo redondo/gancho giratorio
BS2800 = MFV con bulón giratorio
BS6000 = MFV cierre vertical con picaporte y pestillo
BS6600 = MFV cierre vertical con picaporte, pestillo y combinación de pestillo redondo/gancho giratorio

SA = picaporte Softlock, desplazado 2 mm
SL = picaporte Softlock biselado
FS = para puertas cortafuegos
PF = picaporte tipo barrilete
FB = sin picaporte, con pestillo guía para puertas correderas
OF = sin picaporte

-- = sin función especial 1

-- = sin función especial 2
T0 = incluida la perforación para el componente "T0"
T2 = incluida la retención de apertura montada "T2"
OR = sin pestillo

Q = piezas de marco KfV utilizables con ajuste transversal
X = aplicable con cualquier pieza de marco KfV
 - = sin relevancia

F = frente plano
P = frente perfilado en U

xx = xx mm altura del frente perfilado
 -- = 2 posiciones vacías en caso de frente plano

xx = xx mm ancho del frente

K = frente recto
A = frente redondeado

Avellanado según la norma de fábrica n° 1 = **1**

85, 88, 92 y 94 mm de distancia = **H**
72 y 74 mm de distancia = **V**

Tipo de ejecución cerradura multipunto

Código de ejecución **B**

galvanizado plata = **31**
 galvanizado y revestido en blanco RAL 9016 = **V1**
 galvanizado y revestido en RAL 9007 = **V3**
 acero inoxidable cepillado en mate = **41**

ajustado a mano izquierda, aplicable a mano derecha (estándar) = **LR**
 ajustado a mano derecha, aplicable a mano izquierda = **RL**
 solo aplicable a mano DIN izquierda = **LS**
 solo aplicable a mano DIN derecha = **RS**
 sin mano DIN (p. ej., en el caso de un picaporte tipo barrilete) = **OR**

Estampado KfV (estándar) = **-**
 Estampado KfV y SKG = **M**

Importante: si se diera el caso, las posiciones no necesarias del texto breve se rellenarán con guiones "-".
 Con ello, las características del producto siempre se encontrarán en la misma posición.
 Tenga en cuenta: las posibles características no se enumeran en su totalidad. Edición: ES - versión: 03/04/2019

KfV

Ein Unternehmen der SIEGENIA GRUPPE