

Meerpuntssluitingen met sleutelbediening MFS BSxxxx

Uitleg beknopte materiaalomschrijving De standaardversie van een beknopte materiaalomschrijving bestaat uit 39 tekens en heeft de volgende indeling:

Meerpuntssluitingen met sleutelbediening MFS BSxxxx

Uitleg beknopte materiaalomschrijvingen

Plaats in de beknopte omschrijving:

1 - 3	4	5 - 10	11 - 12	13 - 14	15 - 16	17	18	19 - 20	21 - 22	23	24 - 25	26 - 27	28	29	30 - 31	32 - 33	34	35 - 37	38	39	40
Bouwgroep	Spatie	Artikelnummer	Schoottype	Speciale functie 1	Speciale functie 2	Code kozijnen delen bij meerpuntssluiting met bijzetslotkasten	Contour voorplaat	Hoogte profielvoorplaat	Breedte voorplaat	Voorplaatvorm	Doormaat in mm	Afstand in mm	Slotvierkant in mm	Markering	DIN-richting	Kleurcode	Code type maatvariant	Maatvariant	Code hoofdstloptype	Verzonken uitvoering van de aanschroefgaten	in de standaardversie leeg of S = speciale uitvoering
MFS		BS2600	SA	-	T0	X	P	6-	24	K	45	92	8	-	LR	31	B	001	H	1	

MFS = meerpuntssluiting met sleutelbediening

BS2100 = MFV met comfortveiligheidsnok
 BS2200 = MFV met H-nachtschoot
 BS2300 = MFV met ronde pen
 BS2500 = MFV met zwenkhaak
 BS2600 = MFV met combinatie ronde pen/zwenkhaak
 BS2800 = MFV met rolnok
 BS6000 = MFV verticale vergrendeling met dag- en nachtschoot
 BS6600 = MFV verticaal vergrendeling met dagschoot, nachtschoot en combinatie ronde pen/zwenkhaak

SA = softlockschoot 2 mm afgeschuind
 SL = softlockschoot afgeschuind
 FS = voor brandwerende deuren
 PF = pendelschoot
 FB = zonder dagschoot, met geleidebout voor schuifdeuren
 OF = zonder dagschoot

-- = zonder speciale functie 1

-- = zonder speciale functie 2
 T0 = inclusief bouwgroepopening "T0"
 T2 = inclusief gemonteerde deuropeningsbegrenzer "T2"
 OR = zonder nachtschoot

Q = KfV-kozijnen delen met Q-verstelling toepasbaar
 X = willekeurige KfV-kozijnen delen toepasbaar
 - = niet relevant

F = vlakke voorplaat
 P = U-profielvoorplaat

xx = xx mm hoogte van de profielvoorplaat
 -- = 2 spaties bij vlakke voorplaat

xx = xx mm breedte voorplaat

K = voorplaat hoekig
 A = voorplaat afgerond

Verzonken uitvoering volgens fabrieksnorm nr. 1 = 1

85, 88, 92 en 94 mm afstand = H
 72 en 74 mm afstand = V

Maatvariant meerpuntssluiting

Type maatvariant B-uitvoering

licht gegalvaniseerd = 31
 gegalvaniseerd en RAL 9016 wit gecoat = V1
 gegalvaniseerd en RAL 9007 gecoat = V3
 RVS mat geborsteld = 41

links ingesteld, rechts toepasbaar (standaard) = LR
 recht ingesteld, links toepasbaar = RL
 uitsluitend DIN links toepasbaar = LS
 uitsluitend DIN rechts toepasbaar = RS
 zonder richting (bijv. bij pendelschoot) = OR

Markering KfV (standaard) = -
 Markering KfV en SKG = M



Ein Unternehmen der SIEGENIA GRUPPE

Belangrijk: evt. niet benodigde plaatsen van de beknopte tekst worden opgevuld met koppeltekens "-".

Zo staan de productkenmerken altijd op dezelfde plaats.

Let op: het kan zijn dat de lijst met kenmerken niet volledig is. Editie: DE - stand: 03-04-2019