

Многозапорные замки с управлением от ключа MFS BSxxxx

Пояснения к сокращениям

Сокращенное наименование многозапорных замков в каталогах включает в себя 39 символов, обозначающих следующее:

Многозапорные замки с управлением от ключа MFS BSxxxx

Пояснения к сокращениям

Позиция в сокращенном наименовании:

1-3	4	5-10	11-12	13-14	15-16	17	18	19-20	21-22	23	24-25	26-27	28	29	30-31	32-33	34	35-37	38	39	40
Узел	Пробел	Номер артикула	Тип защелки	Специальная функция 1	Специальная функция 2	Код рамных деталей в MFV с дополнительными	Контур штульпа	Высота штульпа	Ширина штульпа	Форма штульпа	Дормас в мм	Межосевое расстояние в	Четырехгранный штифт в	Тиснение	Направление открывания	Цветовой код	Код Тип Размерный ряд	Размерный ряд	Код Тип Основной замок	Тип зонкования крепежных отверстий	По умолчанию пустая или S = специальное исполнение
MFS		BS2600	SA	--	T0	X	P	6-	24	K	45	92	8	-	LR	31	B	001	H	1	

MFS = многозапорный замок с управлением от ключа

BS2100 = MFV с комфортной противозломной цапфой
 BS2200 = MFV с H-ригелем
 BS2300 = MFV со штырями
 BS2500 = MFV с крючками
 BS2600 = MFV с комбинацией штырей и крючков
 BS2800 = MFV с роликовой цапфой
 BS6000 = MFV с вертикальным запором, с фалевой защелкой и ригелем
 BS6600 = MFV с вертикальным запором, с фалевой защелкой, ригелем и комбинацией штырей и крючков

SA = фалевая защелка Softlock с уступом 2 мм
 SL = фалевая защелка Softlock, скошенная
 FS = для огнеупорных дверей
 PF = роликовая защелка
 FB = без фалевой защелки, с направляющим штырем для
 OF = без фалевой защелки

-- = без специальной функции 1

-- = без специальной функции 2
 T0 = включая групповые отверстия T0
 T2 = включая предустановленный межфальцевый ограничитель T2
 OR = без ригеля

Q = возможно использование рамных деталей KFV с Q-регулировкой
 X = возможно использование любых рамных деталей KFV
 - = не существенно

F = плоский штульп
 P = U-образный штульп

xx = высота штульпа xx мм
 -- = 2 пробела обозначают плоский штульп

xx = ширина штульпа xx мм

K = прямоугольный штульп
 A = закругленный штульп

Зенкование согласно заводскому стандарту № 1 = 1

Межосевое расстояние 85, 88, 92 и 94 мм = H
 Межосевое расстояние 72 и 74 мм = V

Размерный ряд многозапорного замка

Тип Размерный ряд исполнение - B

Светлая оцинковка = 31
 Оцинкованный и с покрытием RAL 9016 белый = V1
 оцинкованный и с покрытием RAL 9007 = V3
 Нержавеющая сталь, матовая сатинированная = 41

установлено в левом исполнении, возможно применение в правом исполнении (стандарт) = LR
 установлено в правом исполнении, возможно применение в левом исполнении (стандарт) = RL
 возможно только левое открывание согласно DIN = LS
 возможно только правое открывание согласно DIN = RS
 без направления (например, при наличии роликовой защелки) = OR

Тиснение KFV (стандарт) = -
 Тиснение KFV и SKG = M



Ein Unternehmen der SIEGENIA GRUPPE

Важно: неиспользованные позиции в сокращенном обозначении заполняются дефисами «-».

Таким образом, характеристики изделия находятся всегда на одном и том же месте.

Обратите внимание: приведены не все возможные характеристики. Издание: RU — по состоянию на: 03.04.2019