

Prodejní název vícebodových uzávěrů se standardně skládá ze 39 znaků a je rozdělen následovně:

Pozice v názvu	1 - 3	4	5 - 10	11 - 12	13 - 14	15 - 16	17	18	19 - 20	21 - 22	23	24 - 25	26 - 27	28	29	30 - 31	32 - 33	34	35 - 37	38	39	40
	Skupina výrobků	Mezera	Číslo výrobku	Typ střelky	Zvláštní funkce 1	Zvláštní funkce 2	Kód rámových dílů	Průřez lišty	Výška profilu lišty	Šířka lišty	Přípevnění schránky	Rozměr dornu v mm	Osová vzdálenost v mm	Čtyřhran ořechu v mm	Ražení	Směr DIN	Kód barev	Kód typu varianty	Rozměrová varianta	Kód typu hlavního zámku	Provedení zahloubení otvorů pro šroub	Standardně prázdné nebo S = speciální provedení
	MFS		AS2600	SA	-	T0	X	P	6-	24	S	45	92	8	-	LR	31	B	001	K	1	

MFC = vícebodový uzávěr s komfortní funkcí
MFD = vícebodový uzávěr s ovládáním klikou
MFP = vícebodový uzávěr s panikovou funkcí
MFS = vícebodový uzávěr s ovládáním klíčem
GEN = vícebodový uzávěr GENIUS
GEP = vícebodový uzávěr GENIUS PANIK

např. B. AS2300, AS2500, AS2600, AS8100
AS4340, AS2372, AS2750, EP960E, AS3500

AG = střelka odsazená o 2 mm
AN = střelka zkosená (standard)
FS = pro protipožární dveře
PF = válečková střelka
SA = softlock střelka odsazená 2 mm
SL = softlock střelka zkosená
ZD = střelka z tlak.litiny s rovnou zadní stranou

-R = kruhové posuvné tyče u MFV AS2750
doplňková zvláštní funkce, např. elektronika CB u GENIUS

T0 = včetně skupiny montážních otvorů „T0“
T2 = včetně namontované dveřní šterbinové pojistky „T2“
T3 = včetně namontované dveřní šterbinové pojistky „T3“
T4 = včetně namontované dveřní šterbinové pojistky „T4“

G = možnost použití rámových dílů KfV se seřízením G, V nebo bez seřízení
Q = možnost použití rámových dílů KfV se seřízením Q
X = možnost použití libovolných rámových dílů KfV
- = není relevantní

F = lišta plochá
P = lišta s U-profilem

xx = výška profilu lišty xx mm
-- = 2 prázdná místa u ploché lišty

xx = šířka lišty xx mm

S = schránky přišroubované na štlupu
N = schránky nanýtované na štlupu

zahloubení podle podnikové normy č. 1 = 1

MFV AS275x s ovládáním klíčem = A
MFV AS275x s ovládáním klíčem a kruh. posuv. tyčemi = U
s ovládáním klikou, dorn 25 – 30 mm = B
s ovládáním klikou, dorn 55 mm a os. vzd. 72 mm = C
s ovládáním klikou, dorn 35 – 65 mm = D
s ovlád. klíčem, dorn 55 – 80 mm, pouze os. vzd. 72 mm = F
s ovlád. klíčem, dorn 55 – 100 mm, zadní dorn 23,5 mm = G
s ovlád. klíčem, dorn 35 – 65 mm, zadní dorn 17,5 mm = K
s ovlád. klíčem AS3500/AS3600, zadní dorn 17,5 mm = M
s ovlád. klíčem, dorn 25 + 30 mm, zadní dorn 17,5 mm = N
hlavní zámek panikový, jednokřídl., zadní dorn 17,5 mm = P
hlavní zámek panikový, dvoukřídl., zadní dorn 17,5 mm = Z

rozměrová varianta vícebodového uzávěru

typ varianty, např. provedení B

světle pozinkováno = 31
pozinkováno a RAL 9016 bílá = V1
pozinkováno a RAL 9006 bílohliníková = V2
pozinkováno a RAL 9007 šedohliníková = V3
ušlechtilá ocel, matná kartáčovaná = 41

nastavené vlevo, použitelné vpravo (standard) = LR
nastavené vpravo, použitelné vlevo = RL
použitelné pouze vlevo dle DIN = LS
použitelné pouze vpravo dle DIN = RS
bez směru (např. u válečkové střelky) = OR

ražení KfV (standard) = -
ražení KfV a SKG = M
s ražením KfV a dle zákazníka = K
MFP/PES/GEP se střelkou FS = P
MFP/PES/GEP se střelkou FS a ražením SKG = T
MFP/PES/GEP se střelkou AN/AG/SA/SL = C
MFP/PES/GEP se střelkou AN/AG/SA/SL a ražením SKG = D
neutrální bez ražení = N