

Mehrfachverriegelungen

Erläuterung Kurztexte

Mehrfachverriegelungen

Erläuterung Kurztexte

Der Vertriebskurztext der Mehrfachverriegelungen besteht im Standard aus 39 Zeichen und ist wie folgt aufgeteilt:

Stelle im Kurztext:

1 - 3	4	5 - 10	11 - 12	13 - 14	15 - 16	17	18	19 - 20	21 - 22	23	24 - 25	26 - 27	28	29	30 - 31	32 - 33	34	35 - 37	38	39	40
Baugruppe	Leerzeichen	Artikelnummer	Fallentyp	Sonderfunktion 1	Sonderfunktion 2	Code Rahmenterteile	Stulpkontur	Höhe Profilstulp	Stulpbreite	Kastenbefestigung	Dornmaß in mm	Entfernung in mm	Nussvierkant in mm	Präge	DIN-Richtung	Farbschlüssel	Code Typ Maßvariante	Maßvariante	Code Hauptschlusstyp	Senkausführung der Anschraublöcher	im Standard leer oder S = Sonderausführung
MFS		AS2600	SA	-	T0	X	P	6-	24	S	45	92	8	-	LR	31	B	001	K	1	

MFC = Mehrfachverriegelung mit Comfortfunkt.
MFD = Mehrfachverriegelung drückerbetätigt
MFP = Mehrfachverriegelung mit Panikfunktion
MFS = Mehrfachverriegelung schlüsselbetätigt
GEN = Mehrfachverriegelung GENIUS
GEP = Mehrfachverriegelung GENIUS PANIK

z. B. **AS2300, AS2500, AS2600, AS8100**
AS4340, AS2372, AS2750, EP960E, AS3500

AG = Falle 2 mm abgesetzt
AN = Falle angeschrägt (Standard)
FS = für Feuerschutztüren
PF = Pendelfalle
SA = Softlockfalle 2 mm abgesetzt
SL = Softlockfalle angeschrägt
ZD = Druckgussfalle mit geradem Rücken

-R = runde Treibstangen bei MFV AS2750
 Zusätzliche Sonderfunktion, z. B. Elektronik **CB** bei GENIUS

T0 = inklusive Baugruppenlochung "T0"
T2 = inklusive montierter Türöffnungssperre "T2"
T3 = inklusive montierter Türöffnungssperre "T3"
T4 = inklusive montierter Türöffnungssperre "T4"

G = KfV-Rahmenterteile mit G-, V- od. ohne Verstellung einsetzbar
Q = KfV-Rahmenterteile mit Q-Verstellung verwendbar
X = beliebige KfV-Rahmenterteile verwendbar
- = keine Relevanz

F = Flachstulp
P = U-Profilstulp

xx = xx mm Höhe der Profilstulp
-- = 2 Leerstellen bei Flachstulp

xx = xx mm Stulpbreite

S = Kästen an Stulp geschraubt
N = Kästen an Stulp genietet

Senkung nach Werknorm Nr. 1 = 1

schlüsselbet. MFV AS275x = **A**
 schlüsselbet. MFV AS275x mit runden Treibstangen = **U**
 drückerbetätigt, 25 - 30 mm Dornmass = **B**
 drückerbetätigt, 55 mm Dorn und 72 mm Entf. = **C**
 drückerbetätigt, 35 - 65 mm Dorn = **D**
 schlüsselbetätigt, 55 - 80 mm Dorn, nur 72 mm Entf. = **F**
 schlüsselbetätigt, 55 - 100 mm Dorn, 23,5 mm Hinterd. = **G**
 schlüsselbetätigt, 35 - 65 mm Dorn, 17,5 mm Hinterd. = **K**
 schlüsselbet. AS3500/AS3600, 17,5 mm Hinterd. = **M**
 schlüsselbetätigt, 25 + 30 mm Dorn, 17,5 mm Hinterd. = **N**
 Hauptschloss Panik einflügelig, 17,5 mm Hinterd. = **P**
 Hauptschloss Panik zweiflügelig, 17,5 mm Hinterd. = **Z**

Maßvariante Mehrfachverriegelung

Typ Maßvariante z. B. **B**-Ausführung

hell verzinkt = **31**
 verzinkt und RAL 9016 weiß beschichtet = **V1**
 verzinkt und RAL 9006 beschichtet = **V2**
 verzinkt und RAL 9007 beschichtet = **V3**
 Edelstahl matt gebürstet = **41**

links eingestellt, rechts verwendbar (Standard) = **LR**
 rechts eingestellt, links verwendbar = **RL**
 nur DIN links verwendbar = **LS**
 nur DIN rechts verwendbar = **RS**
 ohne Richtung (z. B. bei Pendelfalle) = **OR**

Präge KfV (Standard) = **-**
 Präge KfV und SKG = **M**
 mit KfV und Kundenpräge = **K**
 MFP/PES/GEP mit FS-Falle = **P**
 MFP/PES/GEP mit FS-Falle und Präge SKG = **T**
 MFP/PES/GEP mit Falle AN/AG/SA/SL = **C**
 MFP/PES/GEP mit Falle AN/AG/SA/SL und Präge SKG = **D**
 neutral ohne Prägen = **N**