

# Meerpuntssluitingen

## Uitleg beknopte materiaalomschr

De standaardversie van een beknopte materiaalomschrijving bestaat uit 39 tekens en heeft de volgende indeling:

# Meerpuntssluitingen

## Uitleg beknopte materiaalomschrijvingen

Plaats in de beknopte omschrijving:

1 - 3	4	5 - 10	11 - 12	13 - 14	15 - 16	17	18	19 - 20	21 - 22	23	24 - 25	26 - 27	28	29	30 - 31	32 - 33	34	35 - 37	38	39	40
Bouwgroep	Spatie	Artikelnummer	Schoottype	Speciale functie 1	Speciale functie 2	Code kozijnonderdelen	Contour voorplaat	Hoogte profielstulp	Voorplaatbreedte	Kastbevestiging	Doornmaat in mm	Asafstand in mm	Vierkant in mm	Merknaam	DIN-richting	Kleurcode	Code type maatvariant	Maatvariant	Code hoofdsloptype	Verzinken uitvoering van de aanschroefgaten	in de standaardversie leeg of S = speciale uitvoering
MFS		AS2600	SA	-	T0	X	P	6	24	S	45	92	8	-	LR	31	B	001	K	1	

MFC = meerpuntssluiting met comfort-functie  
MFD = meerpuntssluiting krukbediend  
MFP = meerpuntssluiting met paniekfunctie  
MFS = meerpuntssluiting sleutelbediend  
GEN = meerpuntssluiting GENIUS  
GEP = meerpuntssluiting GENIUS PANIEK

bijv. AS2300, AS2500, AS2600, AS8100  
AS4340, AS2372, AS2750, EP960E, AS3500

AG = schoot 2 mm afgeschuind  
AN = schoot afgeschuind (standaard)  
FS = voor brandwerende deuren  
PF = pendelschoot  
SA = softlock-schoot 2 mm afgeschuind  
SL = softlock-schoot afgeschuind  
ZD = Schoot uit gegoten druklegering met rechte achterzijde

Eventueel extra Speciale functies, bijv. elektronische CB bij GENIUS  
-R = ronde drijfstanden voor MPS AS2750

T0 = inclusief bouwgroepgat "T0"  
T2 = inclusief gemonteerde kierstandvergrendeling "T2"  
T3 = inclusief gemonteerde kierstandvergrendeling "T3"  
T4 = inclusief gemonteerde kierstandvergrendeling "T4"

G = KfV-kozijnonderdelen met G-, V- of zonder verstelling inzetbaar  
Q = KfV-kozijnonderdelen met Q-verstelling toepasbaar  
X = willekeurige KfV-kozijnonderdelen toepasbaar  
- = niet relevant

F = vlakke voorplaat  
P = U-profielvoorplaat

xx = xx mm hoogte van de profielvoorplaat  
-- = 2 spaties bij vlakke voorplaat

xx = xx mm voorplaatbreedte

S = kast aan voorplaat geschroefd  
N = kast aan stolp geniet

Verzinken uitvoering volgens werknorm nr. 1 = 1

sleutelbed. MFV AS275x = A  
Sleutelbed. MFV AS275x met ronde drijfstanden = U  
krukbediend, 25 - 30 mm doornmaat = B  
krukbediend, 55 mm doornmaat en 72 mm asafstand = C  
krukbediend, 35 - 65 mm doornmaat = D  
sleutelbediend, 55 - 80 mm doornmaat, alleen 72 mm asafstand = F  
sleutelbediend, 55 - 100 mm doornmaat, 23,5 mm achterdoorn = G  
sleutelbediend, 35 - 65 mm doornmaat, 17,5 mm achterdoorn = K  
sleutelbed. AS3500/AS3600, 17,5 mm achterdoorn = M  
sleutelbediend, 25 + 30 mm doornmaat, 17,5 mm achterdoorn = N  
Hoofdslot paniek één vleugel, 17,5 mm achterdoorn = P  
Hoofdslot paniek twee vleugels, 17,5 mm achterdoorn = Z

Maatvariant meerpuntssluiting

Type maatvariant bijv. B-uitvoering

helder verzinkt = 31  
verzinkt en RAL 9016 wit gecoat = V1  
verzinkt en RAL 9006 gecoat = V2  
verzinkt en RAL 9007 gecoat = V3  
Roestvrij staal mat geborsteld = 41

links ingesteld, rechts toepasbaar (standaard) = LR  
recht ingesteld, links toepasbaar = RL  
uitsluitend DIN links toepasbaar = LS  
uitsluitend DIN rechts toepasbaar = RS  
zonder richting (bijv. bij pendelschoot) = OR

Merknaam KfV (standaard) = -  
Merknaam KfV en SKG = M  
met KfV en klantenmerknaam = K  
MFP/PES/GEP met FS-schoot = P  
MFP/PES/GEP met FS-schoot en kenmerk SKG = T  
MFP/PES/GEP met schoot AN/AG/SA/SL = C  
MFP/PES/GEP met schoot AN/AG/SA/SL en kenmerk SKG = D  
neutraal zonder merknaam = N

# KFV

Ein Unternehmen der SIEGENIA GRUPPE

Belangrijk: niet benodigde plaatsen van de beknopte tekst worden opgevuld met koppeltekens "-".

Zo staan de productkenmerken altijd op dezelfde plaats.

Let op: de lijst van kenmerken is mogelijk niet volledig. Versie: NL - stand 1-7-2015