

# Reparatur-Mehrfachverriegelungen

## Erläuterung Materialkurztexte

# Reparatur-Mehrfachverriegelungen

## Erläuterung Materialkurztexte

Der Materialkurztext der Materialgruppe Reparaturverschluss (RS) besteht aus max. 40 Zeichen und ist wie folgt aufgeteilt:

Stelle im Kurztext:	1 - 3	4	5 - 10	11 - 12	13 - 16	17	18	19 - 20	21 - 22	23	24 - 25	26 - 27	28	29	30 - 31	32 - 33	34 - 37	38	39	40
	Baugruppe	Leerzeichen	Artikelnummer	Fallentyp od. Stulpgarnitur	Platzhalter oder Zylinderlochung	Code Rahmenteile	Stulpkontur	Höhe Profilstulp	Stulpbreite	Kastenbefestigung	Dornmaß	Entfernung	Nussvierkant	Platzhalter	DIN-Richtung	Farbschlüssel	Baugruppentyp MFV oder Maßangabe in mm	Code Hauptschloss	Senkführung der Anschraublöcher	Leer oder S = Sonderausführung
Beispiel Reparatur-Hauptschloss-Set ->	RHS		RS1000	SL	--PZ	-	-	-	-	S	35	92	1	-	LR	--	MFS-	K		
Beispiel Stulpgarnitur ->	RSG		RS1600	SG	---	X	P	6-	24	S	--	--	-	-	LR	41	---	K	1	

RHD = Reparatur-Hauptschloss-Set drückerbetätigt  
 RHS = Reparatur-Hauptschloss-Set schlüsselbetätigt  
 RSG = Reparaturstulpgarnitur  
 RZS = Reparaturzwischenstück

RS1000 = Hauptschloss-Set  
 RS1001 = Zwischenstück kurz 132 mm  
 RS1002 = Zwischenstück lang 200 mm  
 RS1100 = Stulpgarnitur **Komfortpilzbolzen**  
 RS1200 = Stulpgarnitur **H-Riegel**  
 RS1300 = Stulpgarnitur **Rundbolzen**  
 RS1500 = Stulpgarnitur **Schwenkhaken**  
 RS1600 = Stulpgarnitur **Rundb./Schwenkh.-Kombination**  
 RS1X00 = Stulpmittelteil zum Ersatz für **Rohrrahmenschlösser**

Bei Hauptschloss-Sets:  
 AN = angeschrägte Falle  
 SL = angeschrägte Softlock-Falle  
 Bei Stulpgarnituren:  
 SG = Stulpgarnitur  
 ST = Stulpmittelteil ohne Treibstangenanbindung

- = Platzhalter  
 PZ = Lochung für Profilstulp  
 RZ = Lochung für Rundzylinder

Q = Nur Rahmenteile mit Q-Verstellung verwendbar  
 X = beliebige Rahmenteile verwendbar  
 - = keine Relevanz

F = Flachstulp  
 P = U-Profilstulp

Senkung nach Werknorm Nr. 1 = 1

drückerbetätigt, 25 - 30 mm Dornmaß, 92 mm Entfernung = **B**  
 drückerbetätigt, 55 mm Dornmaß, 72 mm Entfernung = **C**  
 drückerbet., 35 - 65 mm Dornmaß, 92/94 mm Entfernung = **D**  
 schlüsselbet., 55 + 65 mm Dornmaß, 72/74 mm Entfernung = **F**  
 schlüsselbet., 55 - 80 mm Dornmaß, 92/94 mm Entfernung = **G**  
 schlüsselbet., 35 - 65 mm Dornmaß, 92/94 mm Entfernung = **K**  
 schlüsselbet., 25 + 30 mm Dornmaß, 92/94 mm Entfernung = **N**

Bei Stulpgarnituren:  
 Stulplänge in mm = **xxxx**  
 bei Hauptschloss-Sets:  
 für drückerbet. Mehrfachverriegelungen = **MFD**  
 für schlüsselbet. Mehrfachverriegelungen = **MFS**

Nirosta matt gebürstet = 41

DIN links eingestellt, rechts verwendbar = LR

8 mm Nussvierkant = 8  
 10 mm Nussvierkant = 1

xx mm Entfernung = **xx**

Bei Hauptschloss-Sets:  
 xx mm Dornmaß = **xx**  
 Bei Stulpgarnituren:  
 Platzhalter = **--**

Kästen an Stulp geschraubt = **S**

xx mm Stulpbreite = **xx**

xx mm Höhe der Profilstulp = **xx**

Wichtig: Nicht benötigte Stellen des Kurztextes werden mit Bindestrichen "-" als Platzhalter aufgefüllt.  
 Die Produktattribute befinden sich somit immer an der gleichen Stelle.

